

# 环氧砂浆地坪 耐磨

产品名称	环氧砂浆地坪 耐磨
公司名称	石家庄市盛世中天科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐酸性:好 耐磨性:耐磨 耐冲压性:强
公司地址	中国 河北 保定市 保定市高开区
联系电话	86 0312 6798015/031185517512 13323022223

## 产品详情

耐酸性	好	耐磨性	耐磨
耐冲压性	强		

### 环氧砂浆地坪

#### 适用范围

要求耐强力冲击，耐腐蚀的机械厂、码头、电梯口、车道、化工厂、电子厂地坪。

#### 性能特点

防尘，耐磨，硬度高可承受强力冲击，超高荷载；耐酸、碱、盐及其它化学溶剂腐蚀；硬化后收缩率小，无裂缝。

#### 使用年限

15年以上。

#### 施工工艺

基面处理；涂刷封闭底漆；刮环氧砂浆；批刮腻子；打磨，吸尘；涂刷色漆；涂刷罩面清漆。

项目	指标
----	----

干燥时间, h	表干touch dry	4
	实干hard dry	24
drying time, h		
粘接强度, mpa bonding strength, mpa		2
邵氏硬度 schopper d hardness		80
耐冲击性, kg · cm impact strength, kg · cm	50通过 50passed	
耐磨性 (750g/500r, 失重, g)		0.02
wearability (750g/500r, weight loss, g)		
耐水性 water resistance	48小时无变化no change in 48hours	
抗压强度, mpa compressive strength, mpa		80
抗弯强度, mpa flexible strength, mpa		6
拉伸强度, mpa tensile strength, mpa		8
耐30% 盐水anti-30% salt water	13天无变化no change in 13 days	
耐10% 硫酸anti-10% sulfuric acid	56天无变化no change in 56 days	
耐10% 氢氧化钠anti-10% sodium hydroxide	56天无变化no change in 56 days	
耐汽油, 120# anti-petrol, 120#	56天无变化no change in 56 days	

### 施工剖面图

清漆—色漆—腻子—砂浆—底漆—基面