

## 抗震支座和减隔震支座区别是什么呢视频

产品名称	抗震支座和减隔震支座区别是什么呢视频
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	竖向承载力:500KN 水平承载力:100KN 位移量: ± 150
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

## 产品详情

固定支座等同于把木楔插进墙里边，不论是上下或是旋转都难以是，完成橡胶支座就是指用于支撑和设备的构件。施工中所谓抗压强度橡胶支座和抗拔支座是啥一般的橡胶支座仅需扛压就行了，所以才很简单的一块橡胶垫就可以了。立式橡胶支座可支系承式、圈式和鞍式支座。泰恒抗拔滚动球形支座500KNA抗压强度球形钢支座 滑动支座要在固定不动型球铰支座上橡胶支座压板下座板上安装导向槽来管理支座的单边的多向滚动，做成球型单边滑动支座和多方位滑动支座，在导向槽两边设定固定块，以限定橡胶支座大偏移量。轴承钢球橡胶支座是钢结构网架支座的一种并且由于钢架结构使用量少，也会导致弯曲刚度严重不足的问题。固定支座等同于把木楔插进墙里边，不论是上下或是旋转都难以是，完成橡胶支座就是指用于支撑和设备的构件。在橡胶支座与器皿相接处有非常大的局部应力，增设垫块可减少该点地应力。操纵吊装速率不得超过1mm/min，吊装到位后，持荷10min，观查梁体和设备情况。