

## 5A级异径管，客户满意 值得信赖

产品名称	5A级异径管，客户满意 值得信赖
公司名称	沧州天宇管件有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北孟村何吕店工业区
联系电话	86-03176886599 18333011171

### 产品详情

偏心异径管的电力部标准GD0506~0507压力容器配套的法兰、管板相应标准：JB/T4700~4707-2000执行国家标准（GB/T9112-2000），机械部标准（JB/T81-1959，JB/T74-1994），石化部标准（SH3406-1996），化工部标准（HG/T5010-1958，HG/T20592-2009）等等。出口锻钢法兰材质符合美国的ASTM A105标准。偏心异径管的质量应符合现行国家标准，偏心异径管尺寸允许偏差应符合表4.2.2-3的规定。偏心异径管的圆度不应大于相应端外径的1%，偏心异径管外观不应有裂纹、重皮，壁厚应大于大径端管段的壁厚，且允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ ；同心异径管两端中心线应重合，其偏心值允许偏差为 $\pm 5\text{mm}$ 。偏心异径管的使用：当吸水时，吸水管段的水压降低，原来溶解在水中的气体会离析出来，如果用的是同心的异径管，这些气体不能及时排出，会积聚\堵塞在突起处，形成气阻。水泵也会出现噪声且输水能力大大下降。如果用偏心异径管，离析出的气体会及时排出，不会形成气阻。当管径本身不大，前后管径差不大的时候，用同心异径管，可能气阻现象不那么明显，自吸式在吸水过程中的气压变化不那么大，所以危害没有体现出来。