

## 现货供应：钻井液用封堵防塌剂 天然沥青粉TFT-2

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 现货供应：钻井液用封堵防塌剂<br>天然沥青粉TFT-2                      |
| 公司名称 | 郑州晶元泥浆材料有限公司                                      |
| 价格   | 8.50/千克   |
| 规格参数 | 晶元:黑褐色粉末<br>TFT-2:水分, % 10.0<br>郑州新密:高温高滤失量ml, 25 |
| 公司地址 | 新密市溱水路西段中强大厦13楼                                   |
| 联系电话 | 0371-69859633 19913817818                         |

## 产品详情

### 钻井液用封堵防塌剂 天然沥青粉TFT-2

#### 一、简介：

天然沥青当吸附在页岩界面上时，可阻止页岩颗粒的水化分散起到防塌作用。同时，不溶于水的部分又能填充孔喉和裂缝起到封堵作用，并可覆盖在页岩界面，改善泥饼质量。天然沥青粉在钻井液中还起润滑和降低高温高压滤失量的作用，1是一种堵漏、防塌、润滑、减阻、抑制等多功能的有机钻井液处理剂。2、润滑减阻，降低钻具的提升能力和扭距延长钻头使用期，预防和解除卡钻；3、形成薄而坚韧的泥饼强化井壁。控制高温失水；4、控制泥浆的高温剪切强度；5、可与其它泥浆处理剂复配使用。该产品适合于3000米以上的井位使用。

#### 二、性能指标：

| 项目                | 指标        |
|-------------------|-----------|
| 外观                | 黑色自由流动粉末  |
| 烘失量, %            | 10.0      |
| 软化点,              | 中 130~180 |
|                   | 高 180     |
| 0.12mm筛余量, %      | 5.0       |
| 油溶物含量, %          | 20.0      |
| 高温高压滤失量, mL/30min | 25.0      |

三、使用方法： 本产品可以直接加入各种水基钻井液体系中，用于改善泥饼质量，降低高温失水，兼有润滑作用。与多种处理剂有良好的相容性，一般加量1.0~2.0%。