

# 国产光电18位单圈并口输出编码器 高精度并口输出编码器

产品名称	国产光电18位单圈并口输出编码器 高精度并口输出编码器
公司名称	上海哲竣自动化设备有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	品牌:哲竣自动化 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇爱德路300号1幢(注册地址)
联系电话	17278813478

## 产品详情

### 产品参数PRODUCT PARAMETER

#### 机械参数

转速	6000转/分
主轴负载	轴向40N, 径向100N
抗冲击	1000m/s(6ms), 等于100g
抗振动	200m/s(10-2000Hz), 等于20g
允许轴向窜动	± 1.5mm
允许径向跳动	± 0.2mm
外形结构	60mm外径, 实心轴, 通孔轴
连接形式	30芯屏蔽电缆或航空插头

#### 电气参数

工作电压	10-30Vdc (5Vdc可定制)
消耗电流	< 300mA (24Vdc)空载
输出信号	18位同步并行信号(纯二进制)
线性分辨率	1/262144FS
IP等级	IP65或IP68
重复定位精度	0.01
工作温度	-40 ~100
储存温度	-40 ~85

#### 可靠的

- I 具有安全锁 (Safety-Lock™) 式设计的坚固轴承结构, 可以提供更高的抗振动性和防安装误差性
- I IP68防护等级和宽广的工作温度范围-40 ...+100
- I 具有永久断电记忆功能

#### 性能优化

- I 高精度, 位置数据的数据刷新率 4us
- I 通过I/O口直接读数
- I 国际标准SSI信号格式

### 接线参数CONNECTION PARAMETER

接线图：

黑/1	Bit 1	橙/3	Bit 9	红/2	Bit 17			注：
黑/2	Bit 2	紫/1	Bit 10	红/3	Bit 18			2.置位：接24V+1秒钟当前值
黑/3	Bit 3	紫/2	Bit 11					3.正反向：接24V+时逆时针数
绿/1	Bit 4	紫/3	Bit 12					4.并行输出每位大10mA
绿/2	Bit 5	黄/1	Bit 13			灰/1	置位 注2	5.高电平有效。
绿/3	Bit 6	黄/2	Bit 14			棕/1	10-30Vdc	
橙/1	Bit 7	黄/3	Bit 15			白/1	GND 0V	
橙/2	Bit 8	红/1	Bit 16			蓝/1	正反向 注3	