

5-8KM多传感器光电跟踪转台

产品名称	5-8KM多传感器光电跟踪转台
公司名称	深圳华瑞通科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞通 型号:HRC-P6800Z32T150R3L2 光学倍率:32
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处清湖社区清祥路清湖科技园C栋13楼1314-1315室
联系电话	0755-86518800 13538144380

产品详情

产品介绍

HRC-P6800Z32T150R3L20系列多传感器光电跟踪转台产品采用超强抗风云台、低照度高清透雾摄像机、高清透雾镜头、热成像仪，军用大功率激光器，通过科学、先进的手段集合而成，具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机，可进行昼夜连续监控，实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。

产品特点

镜头特点：

- 1.采用先进的3-CAM技术，变焦驱动结构式CAM销在CAM槽内浮动所以摩擦小，电机寿命长；
- 2.自动彩转黑功能，实现白天彩色，晚上黑白的全天候监控模式；
- 3.透雾功能，有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度；

热成像特点：

1.成像器件多晶硅、氧化钒可选；

2.分辨率：320*240、336*256、384*288、640*512等可选；

3.热成像焦距：定焦：50mm/75mm/100mm/150mm/185mm等；

变焦：20-100/25-100mm/30-150mm/45-180mm等；

激光器特点

1.光斑存储技术，用户可根据需要调整照明光斑的大小和强度，并可存储记忆

2.先进的BRP激光匀化技术，夜视画面均匀清晰

3.激光自动或者远程手动关闭：激光可以在晚上通过光敏自动打开，而且摄像机可以同步切换到夜晚模式，在激光开启时，可以远程控制激光的开启和关闭。

4.激光联动，同步变焦控制 摄像系统镜头变倍时激光光斑角度大小可自动跟随联动，同步跟踪，激光角度自动适应摄像视场角，无需人工干预使两者一直保持**状态。

抗风转台特点：

1.超强抗风转台，水平360°无限位旋转，垂直-45°~+45°，使监控无死角；

2.具有角度回传功能，与GIS联动可实现对监控目标的定位功能；

3.断电自锁功能，断电记忆功能

4.通过RS485/RS422/TCP/IP信号远程控制摄像机、镜头、热成像、转台；