

# 人造草坪材料供应厂家

产品名称	人造草坪材料供应厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:10-50mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

## 产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家集人造草坪生产设计、材料销售、工程安装设计、施工指导于一体的综合性体育场服务型企业。公司自成立以来，通过生产设计、销售、工程服务等各部门专业人员的精诚合作，高品质、高效率为市场提供幼儿园专用人造草坪系列，足球场、网球场、篮球场、门球场、高尔夫球场等运动型人造草系列以及健身娱乐、屋面小区等休闲景观人造草系列。公司拥有先进的人造草坪场地施工设备和专业的施工队伍，在确保高质、高效完成人造草坪设计、铺装的同时为公司客户提供人造草坪专用胶水、塑胶跑道及各类球场材料的服务。

随着人们的生活提高使用人造天然草坪也越来越多，这其中\*主要突出的一点优势即是维护方便、成本低，为了能够使用更长久，且较大可能的保持人工草坪的质量水准及其使用效果，那么铺设人造草坪表层需注意什么呢?下面小编就为大家分享以下几点，希望对大家有所帮助。

- 1、在人造草产品进场施工前，首先要对场地基础的平整度、坡度和表面观感进行检测，其中平整度的误差不得超过3M直尺3mm，根据广州降水量偏多的气候特点，场地的排水坡度不得少于0.7%，如平整度和坡度达不到上述指标，则需要对场地基础进行整改，在达到上述要求后，方可进场施工;
- 2、放线(测量)，找出场地的中心点和两个半圆圆心，并根据此三个定位点拉尺放线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地中角、点、线的准确位置，进而定出各功能点、线的位置;并用墨线或漆线弹出。
- 3、将人造草坪草皮搬入场地沿一条边线的方向摊开，并确保A1卷草中所织的白线与底线相吻合，然后各卷草皮依次由一端的底线向另一端推进，同时，需确保A14或A15卷草皮中的白线与中线相吻合，使A28卷草皮中的白线与另一条底线相吻合，在草皮摊开过程中，尽量减少折皱的出现;
- 4、将另外编织的人造草坪白色草皮部分，则必须以手工裁剪成宽度为120mm的白线条，放置一边待用;

- 5、将人造草坪的绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米，用裁草推刀从搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪;
  
- 6、将20或30厘米宽的连接带沿人造草坪草皮接缝处铺开,放入草皮下面，尽量使草皮的接缝位于连接带的中央(如果被雨水打湿，需晾晒半天使之干燥)，然后将\*\*胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上，并用橡胶锤捶打，务求使结合部分粘接紧密。如果拉直后拼合处缝隙较大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保人造草坪外形美观;
  
- 7、在人造草坪草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结后，用橡胶锤反复捶打，务求连接部分黏结紧密。
  
- 8、当人造草坪草皮摊铺拼接完毕后，草皮上摺折的部份需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部份，然后胶结;
  
- 9、草皮全部粘接完毕后，开始用刷草机进行梳理:第一遍用刷草机将全场的倒伏的草线梳立起来。
  
- 10、至此人造草坪的草皮的铺装施工全部完成。