

转轮式热交换器

产品名称	转轮式热交换器
公司名称	南京洁能缘环境科技有限公司（南京办）
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市幕府东路
联系电话	025-85547317 13851939855

产品详情

SE转轮式热交换器

产品特性

从瑞典引进全球最新的第三代

整体缠绕式的制作工艺，代替了胶水粘贴的生产工艺。专业生产转轮热回收的厂家。

结构：整体缠绕+固定辐条结构。非胶水粘贴，结构牢固稳定，使用寿命可达15年以上，清洗简便。

热回收率在 81.5%以上，通过交换后压降为200Pa。

转轮有两个用途：全热回收和显热回收。

转轮迎风面厚度200mm（轮芯的厚度），壳体宽度290mm。

转轮式热交换器在 12转/分钟时具有可观的温度效率。

转轮工作温度可控制在 -40 ~ +120 范围。

转轮迎风面风速控制在 1.5 ~ 5.2m/s。

转轮轮芯材质为特种合金铝材，传热系数高、防氯、耐腐蚀，铝箔厚度0.08mm，使用寿命长。

0. 采用双耐磨防水毛刷加橡塑隔层结构，转轮表面平整度高，密封严密，漏风率低。

1. 密封严密再加装 双清洁扇面后，使混风率控制在1‰以内。

2. 传动皮带有自张紧装置，免维护。