

不锈钢法兰电磁阀2W-32BF DC24V DN32

产品名称	不锈钢法兰电磁阀2W-32BF DC24V DN32
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-32BF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢法兰电磁阀2W 32BF DC24V DN32

介绍

不锈钢电磁阀是一种高品质的电控制装置，能够控制气体、液体及蒸汽等介质的开关。不锈钢电磁阀以其耐腐蚀、耐高温等特性广泛用于化工、医药、食品、饮料等行业，并被普遍采用于自动化控制系统中。本文主要介绍不锈钢法兰电磁阀2W 32BF DC24V DN32，该款电磁阀产品可广泛应用于水处理、能源、冶金、纺织、建筑等领域，适用于介质温度范围在10~+100 的介质。

特性

- 本产品采用了高品质的不锈钢材质，具有优异的抗腐蚀性能和高温耐力；
- 内部部件的密封性能**，可有效地避免气体、液体及蒸汽等介质泄漏；
- 本产品的电磁阀执行器采用了先进的蜗轮蜗杆结构设计，可实现更加精准的开关控制；
- 小巧轻便的产品结构设计，便于安装和使用。

参数

品牌 上海欣一

型号 2W 32BF

材质 不锈钢

电压 DC24V

口径 DN32

介质 水

温度范围 10~+100

价格 650元/件

问答

1. 为什么需要使用不锈钢法兰电磁阀

答 在化工、医药、食品、饮料等行业，介质的腐蚀性通常比较强，需要使用不锈钢等耐腐蚀材质的电磁阀。此外，在介质温度较高的情况下，不锈钢法兰电磁阀具有很好的耐高温性能，可以满足工业生产的需求。

2. 如何选购适合自己的不锈钢法兰电磁阀

答 在选购不锈钢法兰电磁阀时，需要根据实际需要选择合适的口径、材质、电压、介质等参数，同时需要了解产品的品牌和质量，选购有信誉的厂家生产的优质产品。

3. 不锈钢法兰电磁阀使用有哪些需要注意的事项

答 在使用不锈钢法兰电磁阀时，需要注意保养和维护，定期清洗和检查电磁阀内部组件，避免出现故障和泄漏等问题。同时，在安装过程中还要注意电源的接线和其他操作注意事项，确保电磁阀工作正常。

关键词：不锈钢法兰电磁阀，直动式电磁阀，水用电磁阀，膜片式电磁阀，电磁阀价格

一、详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、微酸、碱等介质温度：-5~80 动作方式：分布直动式工作压力：常闭式：0~8kgf/cm²；常开式：0~6 kgf/cm² 阀体材质：不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR）线圈保护等级：铁壳线圈IP54二、特殊订货：如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质*高温可达到130；如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质*高温可达到110 需要法兰连接可在订货时说明、

三、技术参数：

型号	ZW-15J	ZW-20J	ZW-25J	ZW-32J	ZW-40J	
螺纹 G	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	
通径	mm	15	20	25	32	40
Cv 值		4.8	7.6	12	24	29
长	mm	60	62	82	102	110
高	mm	111	117	124	156	161
介质温度	-5~80 (-10~130)					
工作压力 (压差)	kgf/cm ² ;	常闭:0~8; 常开:0~6				
额定电压	220VAC/50HZ 22VA; 110VAC/50HZ 22VA; DC24 18W; DC12 17W; 上下浮动其他电压可定制					
阀体材质	不锈钢SUS304 (SUS316可定制)					

