

人防设备 LWP型油网除尘器制造商山东德州

产品名称	人防设备 LWP型油网除尘器制造商山东德州
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	570.00/块
规格参数	
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

LWP型油网过滤器厂家说明:

一、用途

LWP型滤尘器是清洁型、滤毒式通风管路上的一种必用的粗滤器。战时能过滤粗颗粒的爆炸残余物，平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。本滤尘器适用于净化含尘浓度平均低于0.5（毫米/立方米）的含尘空气。

二、主要技术参数

型号	滤尘效率 (%)		风量 (立方米/小时)							耗量油 (克/块)
			600	800	1000	1200	1400	1600	2000	
LWP-D	93~98	初	1.3	2	2.8	3.7	4.8	6	10	200~325
		终	2.5	3.8	5.5	7.5	9.75	12.5	15	
LWP-X	93~98	初	0.9	1.5	2.1	2.75	3.6	4.5	6	125~200
		终	2	3	4.25	5.7	7.25	8.8	10	

注：经加固后抗冲击波作用压力=0.5Kg/平方厘米

三、结构

滤尘器由单位的有同规格之波纹状网格组成，有D型、X型二种，其结构特征如下表：

型号	网格层数	波纹 (M/M)	网格规格 (M/M)	外型尺寸 (mm)
----	------	----------	------------	-----------

	(层)	高	间距	前一半	后一半	长	宽	高
LWP—D	18	5.5	11	1.3	0.64	520	520	120
				0.29	0.23			
LWP—X	12	4	11	1.36	0.65	520	520	70
				0.23	0.19			

四、产品结构图

编号	名称	型号及规格	单位	数量
1	变径管	=2 钢板	只	2
2	法兰	L25 × 4	个	4
3	密封垫	=3 橡胶板	个	2
4	螺栓	M6 × 20	只	20
5	螺母	M6	只	20
6	垫圈	6	只	40
7	法兰	510 × 1064 L30 × 4	个	4
8	螺栓	M8 × 25	只	64
9	垫圈	8	只	128
10	密封垫	=5 橡胶板	个	2
11	螺母	M8	只	64
12	外壳	=3 510 × 1064 钢板	个	1
13	短管	=3 1064 × 130 (80) 钢板	个	1
14	法兰	L25 × 4 1064 × 130 (80)	个	1
15	密封垫	=3 橡胶板	个	1
16	封板	=3 1064 × 180 (130) 钢板	块	1
17	滤尘器	LWP-D (X)	个	2/3
18	导轨	L20 × 3 L480	根	8/16
19	中间分隔板	=3 钢板	块	1/2
20	托架	C8 L550	根	1

注：括号中尺寸为LWP-X型油网除尘器

五、规格尺寸表

型号	A	B	C	D	E
二片式	1063	510	550	1063	320
四片式	1063	1020	1060	1063	830

六、安装使用说明

- 1、油网滤尘器安装要求平整，管子间、管子与法兰间均采用连续焊缝焊接，要求不漏风。
- 2、油网滤尘器安装中心离墙位置，可根据设计进行改变，但要相应改变托架的长度。
- 3、当设备中心线离墙大于500mm时，支架宜采用托支架形式。
- 4、油漆要求：涂红丹防锈底漆两道，外壁复涂灰色调和漆两道。
- 5、油网滤网器应根据要求进行加固。
- 6、墙上由土建预埋160×160×10钢板一块。