

济宁-DJF-1电动脚踏两用风机价格-人防报备

产品名称	济宁-DJF-1电动脚踏两用风机价格-人防报备
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:DJF-1 产地:山东德州
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

品牌；格瑞德 气流方向；离心风机

型号；DJF-1 风机压力；中压风机

材质；铁壳风机叶片；12片 性能；低噪音风机

适用范围；防空设施一、DJF-1型电动脚踏两用风机概述 DJF-1型电动脚踏两用风机是人防工事

，防空地下室在战争时电源被毁，敌方使用原子、化学或细菌武器的情况下采用滤毒式通风防护不可少的设备。其技术指标的重点，是保证战争时人力驱动情况下满足400人单元的滤毒式通风要求，同时，考虑平、战结合，可利用电源为人防工事，地下旅馆、餐厅和商场等进行通风换气。

二、DJF-1型电动脚踏两用风机工作条件 a、战争时(脚踏驱动) 在四个人驱动，脚踏转速为 $n=40r/min$ ，风量 $Q=1200m^3/h$ ，风压(全压)： $P=120mmH_2O$ 。 b、平时(电动) 用Y90S-4电动机传动(电机功率) $N=1.1kw$ ， $n=1400r/min$ 电源为三相380V)， $Q=2600\sim 3060m^3/h$ ， $P=90\sim 60mmH_2O$ 。三、DJF-1型电动脚踏两用风机安装 1.安装前应仔细检查通风机各连接部分，叶片与机壳是否有碰擦现象。按图校正风口与叶轮之间间隙尺寸，需保持为水平位置。 2.如机架为散装装箱

，则应先将散装件按DJF-1型风机外形尺寸图整装成机架后，按图示地脚螺栓

尺寸共(11)处分别将机架及增速箱固定到位，尽量使两轴线同心并在其连接处“铰链联轴器”上装园推

销。然后按使用说明书维护保养进行电动、脚踏变换工况(工况变换手把设在增速箱一侧)试运行。四、D

JF-1 型电动脚踏两用风机维护保养 脚踏电动两用风机的经常工作方式是电动，只有战争时才使用脚踏。但一旦使用，都是危急情况，要确保能可靠地运转，所以平时要加强维护保养，特别是各运动部分。 1.检查齿轮有无漏油和渗油，必要时更换密封垫圈。 2.对链条、牙盘和飞轮均要定期加润滑油，不使锈蚀。 3.检查支架部分结构，有否锈蚀、损坏或失落紧固件。 4.齿轮箱维护：打开齿轮箱检查润滑油，若已变质，则倒尽后加新的120号机油；若油量不足，则添加到油平面与轴的下表面齐平。然后由人慢速运转，检查有否相擦或撞声。若无故障，则四个人同时运转5分钟，若有故障，应及时进行修理或更换零件。 5.风机长期不使用，将皮带卸下，或将电机底板调松，使皮带松弛。上述保养工作每季度进行一次，湿热天1至2个月做一次。五、DJF-1 型电动脚踏两用风机外形及安装尺寸