

纸箱包装模具控温

产品名称	纸箱包装模具控温
公司名称	重庆奥德机械有限公司
价格	46000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区南坪东路11号
联系电话	023-62772191 13628467090

产品详情

纸箱包装模具控温

电加热油加热器@用电加热的导热油加热器@重庆奥德电加热导热油加热器@可以升温到370 的电加热导热油加热器@

产品编号：32116122516；备注：升温快速，控温精准的电加热导热油加热器，安全耐用，性能可靠，完全可以替代电加热油锅炉，比电加热油锅炉更安全可靠节能。

电加热导热油加热器 重庆电加热导热油加热器 上海电加热导热油加热器

专业生产电加热导热油加热器, 有机热载体炉, 控温范围有180 电加热导热油加热器, 300 电加热导热油加热器, 350 电加热导热油加热器, 370 电加热导热油加热器选择多样化, 广泛使用于反应釜夹套加热用电加热导热油加热器, 压延棍轮加热用电加热导热油加热器, 硫化棍轮模板加热用电加热导热油加热器, 压花模板加热用电加热导热油加热器, 热压成型模具加热用电加热导热油加热器, 模压机模具加热用电加热导热油加热器, 搅拌机加热用电加热导热油加热器, 等各种油(水)加热模具加热控温机. 我公司研制的电加热导热油加热器, , 超高的性价比一定可以满足您的需要。

奥德油加热器特点

- 1、管路防爆装置，安全可靠。
- 2、吹气回油功能，节油环保（選購）

- 3、回油温度显示表，更精确的控制控温体的温度。
- 4、开机自动排气，系统以及设备使用更加安全可靠。
- 5、加热功率切换功能，起到更加节能的作用。
- 6、负压系统运转，可以使用在耐压較低的设备上使用，更加安全。（選購）
- 7、RS485通訊功能，實現自動化管理（選購）
- 8、即時（定時）冷卻關機功能（選購）
- 9、隔離式電器控制箱，延長電器使用年限。
10. 電器采用OMRON,FUJI.TE.LG.MOELLER.ABB.WEST
11. 溫控範圍：進水溫+25 -300 ，溫控範圍廣泛。
12. 控制方式：采用微電腦PC板控制
- 13.安全保護完善，故障顯示，維修，保養無需專業人員。

电加热导热油加热器 上海电加热导热油加热器 上海电加热导热油加热器

重庆奥德电加热导热油加热器技术参数

电加热导热油加热器 重庆电加热导热油加热器 重庆电加热导热油加热器

机型	单位Unit	AEOT-10	AEOT-30	AEOT-50	AEOT-75	AEOT-100
温控范围	常溫-300					
温控精度	PID ± 1					
电源	AC3 380V50HZ3P					
传热媒体	導熱油Oil					
冷却方式	間接冷却Indirect Cooling					
膨脹油箱容量	L	24	28	55	100	150
加热能量	KW	18	24/36	40/60	50/75	80/100

泵浦功率	KW	0.75	2.2	3.75	5.5	7.5
泵浦工作流量	M ³ /H	1.5	10	16	18	20
泵浦工作压力	KG/CM2	2.2	2.8	3.2	4.0	5.0
最大电力消耗	KW	20	40	65	85	110
警报功能	缺相/缺油/超温/过载/溢油/加热异常警报/					
冷却水配管	INCH	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
循环油配管	INCH	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
外型尺寸	MM	1150 × 500 × 1000	1450 × 580 × 1250	1600 × 550 × 1200	1600 × 550 × 1200	1600 × 600 × 1200

以上规格如有变更，恕不另行通知。

还有更多特殊规格可提供选择请来电咨询，更可定制非标的电加热导热油加热器。

电加热导热油加热器 重庆电加热导热油加热器 [重庆电加热导热油加热器](#)

[重庆模温机](#)，[重庆压铸油加热器](#)，[重庆反应釜油加热器](#)，[重庆工业冷水机](#)，[重庆电加热油炉](#)，[重庆平板硫化油加热器](#)，[重庆导热油加热器](#)，[重庆天然气加热](#)