

Multi3510IDS多参数水质分析仪

产品名称	Multi3510IDS多参数水质分析仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:Multi3510IDS多参数水质分析仪 功能:多参数水质分析仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Multi3510IDS多参数水质分析仪

产品简介

数字式高品质便携多参数分析仪，多种通道可选，不同类型的探头可任意组合，可用于测试pH/ORP、溶解氧、电导率、浊度等多种参数。无线测试功能，适合各种应用场所。Multi 3510 IDS是单通道，只能接一个电极。

- 1、可无线连接探头，无需电缆
- 2、自动识别数字探头，探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值
- 3、可连接多参数探头MPP 910 IDS和MPP 930 IDS
- 4、带USB接口，随时传输数据
- 5、电池充电功能
- 6、探头具有电流隔离功能，有效避免信号干扰
- 7、可存贮1万组数据

技术参数

型号	Multi 3510 IDS	Multi 3620 IDS	Multi 3630 IDS
显示器	LCD图表显示屏		
参数	pH/ORP, 溶解氧, 氧饱和度, 氧分压, 电导率, 电阻率, 盐度, TDS, 浊度		
量程	取决于IDS电极		
储存	手动500/自动4500	手动500/自动10000	
测量通道	1	2	3
数据记录器	手动/时间控制		
接口	微型USB-B	微型USB-B、USB-A (用于连接储存卡和打印机)	
防护等级	IP 67		
电源	4*1.5V AA或4*1.2V镍氢电 池 (可充电) 或USB供电	4*1.5V AA或4*1.2V镍氢电	池 (可充电)、电源或USB供电

常规参数：

尺寸规格	约180 x 80 x 55 mm
重量	约0.4kg
防护等级	IP67
电器安全等级	III
测试证书	CE, cETLus
存放温度	-25 °C ... +65 °C
操作温度	+5 °C ... +55 °C (电池)
湿度环境	+5 °C ... +40 °C (外接电源时) 年平均: < 75 % 30天-1年: 95 % 其他天数: 85 %
供电	4*1.5V AA电池
工作时长	约150 h
接口	USB*1个, IDS电极接口*1个

