

# PBT 日本宝理 330LW 低翘曲 高透光率 用于激光焊接

产品名称	PBT 日本宝理 330LW 低翘曲 高透光率 用于激光焊接
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	19900.00/吨
规格参数	型号:330LW 特性:30%玻纤增强 色号:EF2001/LB3002
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

### PBT 日本宝理 330LW 低翘曲 高透光率 用于激光焊接

作为一种高品质的工业材料，PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）被广泛应用于汽车、电器、电子、仪器等领域。其中，日本宝理公司的330LW系列是一款优质的PBT材料，以其低翘曲，高透光率等特点备受各行业的青睐。

日本宝理公司，始创于1934年，是一家拥有悠久历史的化学品制造商。公司的经营理念是“创新和发明”，一直致力于开发高性能塑料材料，推动各行业的进步。330LW系列PBT材料，在集团内具有重要地位，并在国际市场上赢得了广泛的认可。

我们东莞市景亿塑胶有限公司是一家专业生产工业材料及零部件的公司，为了满足客户需求，我们特意引进了日本宝理公司的330LW系列PBT材料，以期为广大客户提供优质的解决方案。

### 产品数据

### 产品介绍

我们提供的330LW系列PBT材料，可以帮助客户实现低翘曲、高透明度、优异的电性能及良好的加工性。同时，它还有很好的耐热，耐化学品性能和阻燃性能，能够满足多种工业应用的要求。

### 主要特性

1.高透光率 这是330LW系列PBT材料引人注目的特点之一，其高透光率可以让客户在使用过程中得到更加明确的视觉效果；

2.低翘曲 这是我们所提供的PBT材料的重要特性之一，在高温环境下，它的稳定性更佳，翘曲率远低于其他普通材料；

3.优异的机械性能 由于添加了30%以上的玻纤增强材料，330LW系列的PBT材料具有优异的机械性能，能够满足各种挑战性应用场景。

## 产品服务

我们提供的330LW系列PBT材料有以下特性

1. 材料品相、包装、质量等均符合银行国际贸易惯例要求；
2. 产品性能达到您的要求，确保客户可以放心使用我们提供的材料；
3. 遵循安全无毒的质量标准，材料符合环保要求，成分丰富、加工容易、产品结构稳定，能够更好地解决各行业的难题；
4. 我公司可以为您提供相关技术服务，并为您解决加工、选择、精细化控制等问题。具有现代机器，设备和先进的技术，我们在声明阶段的需求之外，提供广泛的产品和技术支持，以满足各行各业的客户需求。

## 常见问题

### 1. 高透光率的PBT材料适用于哪些场合

高透光率可以让客户在使用过程中得到更加明确的视觉效果，特别适用于需要清晰透明效果的零部件制作，如显示屏、灯具、玩具等。

### 2. 为什么330LW系列PBT材料的翘曲度更低

添加了30%以上的玻纤增强材料，能够有效地增强PBT材料的固有性能，达到了更好的热稳定性和机械性能，同时减少因热变形造成的翘曲度。

### 3. 为什么选择我们提供的PBT材料

我们所提供的330LW系列PBT材料，是由日本宝理公司生产制造的，性能优异，品质卓越，并在国际市场上赢得广泛认可。我们可以提供优质的材料，贴心周到的服务，并为客户解决加工、选择等问题，让客户享受一站式服务，让您的采购体验更加便利和无忧。

## 总结

330LW系列PBT材料不仅具有高透光率，低翘曲等特性，更能为多个工业领域提供解决方案。我们东莞市景亿塑胶有限公司是您放心的供应商，我们以优质的材料，周到的服务为您解决各种传统业态或新兴技术领域的问题，让您的生产更为顺畅，高效，更有价值。无论您有任何需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务！