

西门子S7-200模块CPU221继电器代理

产品名称	西门子S7-200模块CPU221继电器代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:plc 原装:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子S7-200模块CPU221继电器代理

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

西门子PLC模块6ES7314-6EH04-4AB1 SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU314C-2PN/DP(6ES7314-6EH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点, 40针西门子PLC模块6ES7314-6EH04-4AB2 SIMATIC S7-300组包含:S7-300 CPU314C-2PN/DP(6ES7314-6EH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有簧触点, 40针西门子PLC模块6ES7315-2AH14-0AB0 "SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU 含有 MPI 接口, 集成 24 V DC 电源, 256 KB 工作存储区 2. 接口DP-MASTER/SLAVE,需要 MMC卡"西门子PLC模块6ES7315-2EH14-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 处理器含有 384 KB工作存储区, 1. 接口MPI/DP 12MBIT/S, 2.接口以太网PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有 MMC卡西门子PLC模块6ES7317-2AK14-0AB0 "SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP,处理器带有1 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S,2. 接口 DP-MASTER/SLAVE,必须有MMC卡"西门子S7-300处理器6ES7317-2EK14-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, 处理器带有 1 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2 个PORT SWITCH, 必须有 MMC卡西门子S7-300处理器6ES7318-3EL01-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, 处理器 带有 2 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 DP-MASTER/SLAVE, 3. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有

MMC卡西门子S7-300处理器6ES7315-6TH13-0AB0 "SIMATIC S7-300, CPU 315T-2 DP,处理器用于PLC 和 TECHNOLOGY 256 KB 工作存储区,1. 接口MPI/DP 12MBIT/S

2. 接口DP(DRIVE)接口,集成 I/O 用于 TECHNOLOGY前连接器 (1 X 40PIN) 必须有MMC卡 MIN.

8西门子S7-300处理器6ES7315-7TJ10-0AB0 "SIMATIC S7-300,CPU 315T-3

PN/DP,处理器用于PLC和TECHNOLOGY,384 KBYTE 工作存储区,1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S,2. 接口 DP(DRIVE),3. 接口 以太网 PROFINET带有 2个 PORT SWITCH,集成

I/O用于西门子S7-300处理器6ES7317-6TK13-0AB0 "SIMATIC S7-300, CPU 317T-2 DP, 处理器 FOR PLC AND TECHNOLOGY 1024 KBYTE 作存储区,1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S 2. 接口 DP(DRIVE), 集成 I/O FOR TECHNOLOGY 前连接器 (1 X 40PIN)

AND必须有MMC卡西门子S7-300处理器6ES7317-7TK10-0AB0 "SIMATIC S7-300, CPU 317T-3 PN/DP, 处理器 用于PLC 和TECHNOLOGY, 1024 KB 工作存储区,1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 DP(DRIVE), 3. 接口 以太网 PROFINET 带有 2 PORT SWITCH, 集成 I/O 用于

西门子S7-300处理器6ES7953-8LF20-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡 F. S7-300/C7/ET 200,

3.3VNFLASH,64KB西门子S7-300数字量模块6ES7953-8LG20-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡 F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3 V NFLASH, 128 KB西门子S7-300数字量模块6ES7953-8LJ30-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡 F. S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 512

KB西门子S7-300数字量模块6ES7953-8LL31-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡 P. S7-300/C7/ET 200,3.3 V

NFLASH, 2 MB西门子S7-300数字量模块6ES7953-8LM20-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡 P. S7300/C7/ET 200,

3.3VNFLASH,4MB西门子S7-300数字量模块6ES7953-8LP20-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡 P. S7300/C7/ET

200, 3.3VNFLASH,8MB西门子S7-300数字量模块6ES7953-8LF30-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡用于

S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 64 KB西门子MMC卡6ES7953-8LP31-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡用于

S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 8 MB西门子MMC卡6ES7953-8LG30-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡用于

S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 128 KB西门子MMC卡6ES7953-8LM31-0AA0 SIMATIC S7, MMC卡用于

S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 4 MB西门子MMC卡6ES7340-1AH02-0AE0 SIMATIC S7-300, CP

340通讯处理器带有RS232C 接口 (V.24),包含程序包CD西门子MMC卡6ES7340-1BH02-0AE0 "