

株洲西门子授权一级代理商触摸屏供应商采购

产品名称	株洲西门子授权一级代理商触摸屏供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

株洲西门子授权一级代理商触摸屏供应商采购

产品描述

产品规格PLC模块包装说明纸盒包装加工定制否系列代理商产品认证CE是否进口是是否定制否颜色不限
发货地上海时间3~7天发货地区上海市优势服务好，特点送货上门类型西门子产品结构形式模块式安装方式
现场安装LD指令处理器硬PLCI/O点数128功能控制逻辑模组工作电压120/380V输出频率45Hz处理速度0.02 μs

浔之漫智控技术（上海）有限公司

西门子人机界面6AV2181-8XP00-0AX0触摸屏HMI显示屏

西门子6AV2124-0XC02-0AX1详细参数按键触摸操作62124-0XC02-0AX1全新按键触摸操作62124-0XC02-0AX1
X1订货号：62181-8XP00-0AX0移植项目3.2 移植项目精智面板移植手册32 入门指南, 08/2012, A5E03478627-033.2 移植项目按键触摸操作62124-0XC02-0AX1全新按键触摸操作湖南聚自动化设备有限公司
西门子驱动和自动化产品价格S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SN S120 V10 v20 V60 V80 v90 伺服数控备件：按西门子标准供货本店按西门子供货标准供货：非人为故障质保一年！停产备件质保6个月！一般说来由于工业生产中工质的温度常不能保持恒定，故多采用频差法及时差法。只有在管径很大时才采用直接时差法。对换能器安装方法的选择原则一般是：当流体沿管轴平行流动时，选用Z法；当流动方向与管轴不平行或管路安装地点使换能器安装间隔受到限制时，采用V法或X法。当流场分布不均匀而表前直管段又较短时，也可采用多声道(双声道或四声道)来克服流速扰动带来的流量测量误差。多普勒法适于测量两相流，可避免常规仪表由悬浮粒或气泡造成的堵塞、磨损、附着而不能运行的弊病，因而得以迅速发展。下面的操作步骤仅仅是 WinCC flexible 项目移植的概况。各个移植步骤的详细描述请在“移植项目”下的 WinCC 信息系统中查看。步骤

产品描述

产品简介 西门子6AV2123-2DB03-0AX0全新原装KTP400精简面板名称：西门子KTP400 PN 触摸屏

订货型号：6AV2123-2DB03-0AX0

产品说明：新一代精简面板KTP400，按键+触摸操作，4寸 6.5万色显示，KTP400 PN 4.3 寸显示，64K色，4 个功能键，以太网接口，TIA 博途 WinCC V13 组态

产地：中国制造

产品相册 西门子6AV2123-2DB03-0AX0全新原装KTP400精简面板 西门子6AV2123-2DB03-0AX0全新原装KTP400精简面板 产品资料 6AV2123-2DB03-0AX0

SIMATIC HMI KTP400 BASIC

产品信息细节

技术数据

技术数据

一般信息

产品类型标志

显示

显示屏规格

屏幕对角线

屏幕宽度

屏幕高度

颜色数量

SIMATIC HMI,KTP400 基础,基础 面板, Tasten-/Touchbedienung, 4" TFT (彩色) 显示屏,65536 颜色, PROFINET 接口, 可项目组态 ab WinCC 基础 V13/ STEP 7 基础 V13, 包含 Open 来源 SW, die 无偿 ü berlassen wird siehe beiliegende CD

SIMATIC HMI KTP400 Basic

TFT 宽屏显示器, LED 背景光

4.3 in

95 mm

53.9 mm

65 536

分辨率 (像素)	
水平图像分辨率	480 Pixel
垂直图像分辨率	272 Pixel
背光灯	
MTBF 背景照明 (温度为 25 °C 时)	20 000 h
可调节背景照明	是
操作元件	
键盘字体	
功能按键	
— 功能按键数量	4
— 带 LED 的功能按键数量	0
带有 LED 的按键	否
系统按键	否
数字输入和字母输入	
— 数字键盘	是; 屏幕键盘
— 字母数字键盘	是; 屏幕键盘
触摸屏	
触摸屏规格	是
安装方式/安装	
安装位置	水平、垂直
可以垂直安装 (纵向格式)	是
可以横向安装 (横向格式)	是
无外部通风时的较大允许倾斜角度	35 °
电源电压	
电源的电压类型	DC
额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	19.2 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流 (额定值)	125 mA
接通电流脉冲 It	0.2 A · s
功率	
接收的有效功率典型值	3 W
*处理器	
处理器类型	ARM
存储器	
闪存	是
RAM	是
用于用户数据的可用存储器	10 Mbyte
输出类型	
声音	
蜂鸣器	是
扬声器	否
时间	
时钟	
硬件时钟 (实时时钟)	是
软件时钟	是
缓存	是; 缓冲持续时间典型值为 6 周
可同步	是
接口	
工业以太网接口数量	1

RS 485 接口数量	0
RS 422 接口数量	0
RS 232 接口数量	0
USB 接口数量	1; 较高至 16 GB
20 mA 接口数量 (TTY)	0
并行接口数量	0
其他接口数量	0
SD 卡插槽数量	0
带软件接口	否
工业以太网	
工业以太网状态 LED	2
协议	
PROFINET	是
PROFINET IO 支持的协议	否
IRT	否
MRP	否
PROFIBUS	否
MPI	否
协议 (以太网)	
TCP/IP	是
DHCP	是
SNMP	是
DCP	是
LLDP	是
网络属性	
HTTP	否
HTML	否
其他协议	
CAN	否
支持 EtherNet/IP 协议	是
MODBUS	是; Modicon (MODBUS TCP/IP)

本店长期低价销售PLC,200, 300, 400, 1200, 1500, smart200, PLC附件, 电机驱动, 人机界面, 触摸屏, 变频器, 总线电缆, 数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣

低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

品质保证本店产品质量按产品原厂质量标准, 本店郑重承若!!!经营(全新原装保内产品)供方需按(全新原装保内产品)标准供货, 非人为故障保(质保一年)停产备件(质保半年)!本店的产品可以发到检测部门检测, 也可以通过产品上的序列号查询真伪。本店按(全新原装保内产品)供货标准供货, 需方收到货后七日内可提出异议!!!我们卖的不是价格, 卖的是诚信卖的是品质。本店所售均为(全新原装保内产品), 敬请放心购买!量大价优, 欢迎选购!如果本店没有找到你需要的产品的话, 可以联系我, 本店所有上架产品为不开票价格, 如需开票, 需店主另外报价, 因为型号实在太多, 可能有些没有上架。

订购说明购物注意事项:

本店可以签约正式的销售合同, 并可以开具17%的、普通。如需, 税点另算公司与多家公司合作(顺丰申通中通), 中通为默认快递

签收货物时, 一定要当着快递业务员的面开箱检验货物的完好性, 如有破损, 请拒绝签收, 并及时电话

与我们联系，我们将及时处理。

为了避免您买错型号，请您务必核对好产品型号无误后在拆开标签，因为产品标签拆开后无法二次销售，所以拆开后不支持退换货。

质量保·服务诚信·价格实惠

本店销售的产品一律为原装**。

本店宗旨：本着以诚信为本，以顾客为中心，

株洲西门子授权一级代理商触摸屏供应商采购