

BTP-2100E

产品名称	BTP-2100E
公司名称	清远市高之扬信息科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	
公司地址	广东省清远市清城区四海数码城
联系电话	0763-3879217 18029718786

产品详情

打印参数 • 打印方式：热敏/热转印 • 分辨率：8点/毫米（203 DPI） • 打印宽度：104mm(Max.) • 打印速度：76mm/s • 存储器：SRAM：2MB 主板FLASH：1MB 扩展存储卡FLASH：8MB • 通讯接口：标准配置RS-232串口Centronics并口、USB和Ethernet以太网口可任选其一

探测 • 打印头温度探测：热敏电阻 • 打印头位置探测：微动开关 • 纸标记探测：光电传感器 • 碳带存在探测：光电传感器 • 纸存在探测：光电传感器（双透射传感器）

条码类型 •

一维码：39码，UPCA，UPCE，矩阵25码，工业25码，交叉25码，邮电25码（中国），128码，EAN13，EAN8，HBIC（39码），库德巴码，储运码，UPC2，UPC5，93码，UCC/EAN码等 •
二维码：PDF417,MAXICODE码等

字符集 • 常用单字节字体：FONT0到FONT8、6种ASD Smooth字体；8种Courier字体

字符处理 • 字符放大：横向纵向均可有级放大1 - 8倍 • 字符旋转：旋转打印（0度,90度,180度,270度）

图形处理 PCX,BMP,IMG和HEX等图像文件可下载到FLASH、SRAM

纸张 • 纸张类型：连续纸，标签纸，标记纸，穿孔纸，折叠纸 • 纸张宽度：118 mm（Max.） • 纸张厚度：0.06-0.20mm • 纸卷外径：127mm (Max.) • 纸卷芯轴内径：24/48mm • 碳带外径：65mm (Max.) • 碳带长度：300m • 纸张分离方式：撕离，回卷

电源 • 输入：直流24V，2.3A(平均) • 电流消耗平均值：2.880A（203DPI）（12.5%占空比）环境 • 工作温度：+5~45度 • 工作湿度：20-80%RH（不结露） • 储存温度：-40~55度 • 储存湿度：93%RH（40度）

物理特性 • 外形尺寸(W×D×H)：251 × 315 × 192(mm) • 重量：BTP-2100E 约3.5kg

选件 • FLASH：1MB/4MB/8MB

