

# BTP-2200E

产品名称	BTP-2200E
公司名称	清远市高之扬信息科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	
公司地址	广东省清远市清城区四海数码城
联系电话	0763-3879217 18029718786

## 产品详情

打印参数 • 打印方式：热敏/热转印 • 分辨率：8点/毫米 (203 DPI) / 12点/毫米 (300 DPI) • 打印宽度(Max.)：108 mm (203 DPI) / 106 mm (300 DPI) • 打印速度(Max.)：125 mm/s (203 DPI) / 75 mm/s (300 DPI) • 存储器：SDRAM：2MB FLASH：1MB • 通讯接口：RS-232串口  
并口、USB和以太网口可任选其一 探测 • 纸张传感器：移动式反射传感器、固定式透射传感器 • 碳带传感器：反射传感器 条码类型 • 各种常用一维码 PDF417、MAXICODE、QR码等二维码 字符集 • 内置字体：9种点阵字体和6种平滑字体 • 自定义字体：用户可下载至SDRAM、FLASH中 字符处理 • 字符放大：横向纵向均可有级放大1 - 8倍 • 字符旋转：旋转打印 (0度, 90度, 180度, 270度) 图形处理 • 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH、SDRAM 纸张 • 纸张宽度(Max.)：118 mm • 纸卷外径(Max.)：127 mm • 纸卷内径：25 ~ 38 mm • 纸张类型：连续纸，标签纸，标记纸，打孔纸等 • 出纸方式：回卷，撕离，剥离(可选) 碳带 • 碳带长度(Max.)：300 m • 碳带内径：25 mm 操作界面 • 3键3灯 电源适配器 • 输入：交流110 ~ 240V，50/60Hz • 输出：直流24V，2.5A 环境 • 工作环境：5 ~ 45 °C，20% ~ 90%(40 °C) • 贮存环境：-40 ~ 60 °C，20% ~ 93%(40 °C) 物理特性 • 外形尺寸：300mm(L) × 252mm(W) × 190mm(H) • 重量：约3.5 Kg 选件 • FLASH存储卡：1MB / 4MB / 8MB • 剥离组件 安规认证 • 3C