

# 雪花清洗机，液体CO2清洗机

产品名称	雪花清洗机，液体CO2清洗机
公司名称	陕西克林勒斯清洁技术服务有限公司
价格	1222.00/件
规格参数	品牌:cryosnow 型号:cc-p02 产地:德国
公司地址	西安经济技术开发区草滩生态产业园弘业一路1518号陕西远古科技有限公司院内（注册地址）
联系电话	13119108126

## 产品详情

尺寸机架 - 宽 x 深 x 高	1320mm x 800mm x 440mm (15.7" x 11.8" x 11.8")
重量架	90-100公斤 (198-220磅)
压缩空气消耗量	6.3 m <sup>3</sup> /min (6 bar条件下)
压缩空气工作压力	5 至 16 巴 (72 至 232 psi)
压缩空气连接	风俗
压缩空气质量	干燥、无油、无尘
液态二氧化碳消耗量	0.8 至 2 公斤/分钟
液态CO2工作压力	20 至 100 巴 (290 至 1,450 psi)
液态 CO2 连接	DIN 477 W21.8 x 1/14"，定制
射流压力	2 至 16 巴 (29 至 232 psi)
喷嘴控制	2个
声功率级	80 至 110 分贝 (A)
输入控制信号 (压缩空气和二氧化碳分开)	24VDC

部件组成：

控制和显示面板

1个带钥匙锁的主开关

1个电子急停按钮

1个液体CO<sub>2</sub>压力表显示供液压力

1个压缩空气压力表显示供应压力

1个压缩空气压力计显示预设压力

1个压缩空气压力表显示喷射压力

1个压缩空气预设压控制器

1个运行时间计数器

系统控制的界面：

24V压缩空气开/关信号

24V液态CO<sub>2</sub>开/关信号

24V压力传感器压缩空气min / max信号

24V压力传感器液体CO2\*小/\*大信号

24V流量传感器压缩空气\*小值信号

24V紧急停止（冗余）信号

技术数据：

压缩空气压力：5-16巴

压缩空气连接：”母

压缩空气质量：等级1.2.1（ISO8573-1：2010）

液态二氧化碳压力：40-80巴

液态二氧化碳连接：12毫米卡环

液态二氧化碳质量：无气

恒定压力 $\pm 5$  bar ,

恒温 $\pm 5$  ° C ,

尺寸 : 1,300毫米x 800毫米x 400毫米

重量 : 84公斤

组件1-6 二氧化碳净化系统----用用于连接控制柜与二氧化碳管路

交货范围

1个CO<sub>2</sub> T型接头OD6

2个二氧化碳公头连接器OD6- ”

1个CO<sub>2</sub>电磁阀

1个CO<sub>2</sub>电磁阀绝缘板

1根24 V 3 x 0.5 平方 10 m电缆

1个CO<sub>2</sub>净化喷嘴

组件1-7

承载 1 to 2.5 kg压力下的平衡挂架2套

线缆扩展长度 2 m

技术数据

重量：1.9 kg

客户专用机器人适配器

JMA-1JM16iso+-xy型

光电式二氧化碳检测与报警

带1个传感器（0.5/1.5体积百分比）

包括带无源输出的报警，查询，故障信号模块

自由输出查询警告，危险，（主机箱外）

光电式二氧化碳检测与报警

带1个传感器（1.5/3体积百分比）

包括带无源输出的报警，查询，故障信号模块

自由输出查询警告，危险，（主机内）