

摆锤冲击试验 性能检测第三方机构 百检网

产品名称	摆锤冲击试验 性能检测第三方机构 百检网
公司名称	上海百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

摆锤冲击试验报告在哪做?百检网第三方检测机构提供摆锤冲击试验服务,工程师一对一沟通,确认摆锤冲击试验方案后安排实验室进行检测。关于摆锤冲击试验标准及项目内容如下。

试验周期:7-15个工作日

摆锤冲击试验范围

PVC-U接线盒,塑料,金属材料,薄膜,ppr管材,薄膜,插头插座,轮胎,金属材料,塑胶,转向机,金属箔片,包装用塑料复合膜,悬臂梁,电表箱,水泥板,轮椅车,铸铁等。

摆锤冲击试验标准

GB/T 229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 8809-2015 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法

GB/T 19748-2005 钢材夏比V型缺口摆锤冲击试验 仪器化试验方法

GB/T 21189-2007 塑料筒支梁、悬臂梁和拉伸冲击试验用摆锤冲击试验机的检验

GOST 10708-1982 摆锤冲击试验机 技术条件

JIS K7061-1992 玻璃纤维增强塑料摆锤冲击试验方法

NF T66-037-2008 石油和石油衍生物--沥青粘料--通过摆锤冲击试验机作粘结试验

NF EN 13588-2008 石油和石油衍生物--沥青粘料--通过摆锤冲击试验机作粘结试验

ASTM E303-1993 用英国摆锤冲击试验机测量表面摩擦性的试验方法

DIN EN ISO 148-1-2011 金属材料 夏比摆锤冲击试验 第1部分:试验方法

DIN EN ISO 148-2-2009 金属材料 夏比摆锤冲击试验 第2部分:试验机的检验

DIN EN ISO 148-3-2009 金属材料 夏比摆锤冲击试验
第3部分:摆锤式冲击试验机的间接检验用夏比V型缺口试样的制备及其特性描述