紫外线消毒器-明渠式紫外线消毒器-框架紫外线消毒器

产品名称	紫外线消毒器-明渠式紫外线消毒器- 框架紫外线消毒器
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

紫外线杀菌装置为过流式，杀菌速度快、效果果好，按水处理要求照射10秒钟后，就可杀死水中大肠杆菌，效率大于99%。单条灯管、单端四针。紫外线杀菌器体积小、重量轻、耗电少、成本低，与其它杀菌方法具有的优越性，因此被广泛使用。

二、紫外线消毒模块设备基本配置：

1. 紫外线灯管2.稳定的电子镇流器3.高透光率石英套管4.304/316不锈钢反应器

三、紫外线消毒模块设备结构详情：

紫外C消毒框架：紫外线消毒模块采用模块化设计，每个框架由一个不锈钢灯架组成。由紫外C框架组成紫外C模块组，而整个紫外C消毒系统由若干紫外C模块组组成，便于安装、运行及维护。进口紫外C灯管：紫外线消毒模块采用的紫外C灯管为国外原装进口，为世界的低压高强紫外灯管品牌。单只灯管功率为155W-320W，有效紫外输出达到40%以上，灯管额定寿命大于12000小时。进口石英玻璃套管：石英套管均采用国际熔融石英灯管套管标准，以含低OH成分的耐高温材料制造，具有纯高度、高透射率（90%）等优点。该石英套管适用于汞灯及其它石英材料灯管。在冠宇紫外线消毒模块系统中，将紫外灯管多重密封于高透射率的石英玻璃套管中，并在内部接线，外壁使用防水材料，紫外灯管之间处于绝缘状态。电子镇流器模块：冠宇紫外线消毒模块系统的另一优势是电子镇流器稳定性和散热效果好，冠宇镇流器根据用户的需求设计制作成机柜式的安装方式。机柜式安装特点：电子镇流器安装于独立的镇流器柜中，防止尘埃进入和电子元件的损坏，柜内设有冷却系统。室内柜体材质采用304不锈钢材质，室外柜体材质采用304不锈钢。电子镇流器模块与电源接线电箱相连。电源接线电箱接受系统总控制柜输送给每个紫外C消毒模块的电源，并且将紫外C消毒模块内光强探头检测信号传输至系统总控制柜。设计优点：镇流器置于水渠上方柜中与下方放置的设计，两者比较，上方设计避免长期运行和维修后镇流器密封损坏而带来的水汽侵入。在北方的寒冬和南方的酷暑等恶劣环境中，为运行维护人员的维修、保养提供了的环境。报警系统：在故障发生时，该报警装置可通过声音、光线向用户指出何种故障及故障位置，对紫外灯管故障可指明到一只灯管回路。