

LED防爆照明灯BZD129-150J

产品名称	LED防爆照明灯BZD129-150J
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	480.00/件
规格参数	型号:BZD129-150J 功率:120W 防爆等级:IIC T6
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

产品详情

LED防爆照明灯BZD129-150J产品参数：

电源配置：防爆电源（采用质保五年方案做）电源配件品牌：

电源功能：过压、过流、过温保护、短路保护、防雷保护、浪涌保护基本标准：恒流、恒压、交直流通用
防爆标志：Exdemb IIC T6 防护等级：IP66防腐等级：WF2电压：默认为220V；
可定做12V、24V、36V、110V、127V；安装方式：支架式、吸顶式、壁挂弯管式、路灯式、法兰式、护栏式；
铝基板导热系数：2.0导热硅脂系数：2.0喷涂工艺：经过滚沙处理、采用优质塑粉喷涂经过高温烘烤而成，
表面光滑、美观、可长期在户外和具有腐蚀性的场所使用。紧固件：采用304不锈钢材质。封装技术：
SMT灯珠排列：点阵式排列，一颗不亮不影响灯具正常工作，一颗灯珠不亮不会造成一排灯珠不亮。

LED防爆照明灯BZD129-150J产品特性：采用高效节能新型LED作为放电光源，配备国际**LED恒流电源，
稳定，免维护。具有较强的显色性和光效，可替代多种现有光源。是节能改造项目的灯具之一。专业设计的配光系统，
光效高、利用率高、配光合理、照度均匀。高防腐性能的不锈钢外露紧固件。铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑。
高硼硅物理钢化玻璃透明罩，雾化防眩光设计，抗4J高能量冲击，抗热聚变，透光率高达90%。为纯隔爆结构，
止口隔爆及螺纹隔爆形式，防爆性能更可靠。光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，
设有独立的接线腔。特质的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能。

LED防爆照明灯BZD129-150J关于产品各安装方式所需的安装配件：吸顶式：LED防爆灯、防爆接线盒（吊盖）、
防爆活接头（两外）吊杆式：LED防爆灯、防爆接线盒（吊盖）、30CM直杆壁挂式：LED防爆灯、防爆接线盒（吊盖）、
30CM弯杆（拉筋、链条、膨胀钩、松紧扣）护栏式：LED防爆灯、2—2.5米护栏灯杆、防爆活接头（两外）、
防爆接线盒（平盖）按客户需求来配