

# 南通市物业绝缘工具检测 绝缘胶垫测试

产品名称	南通市物业绝缘工具检测 绝缘胶垫测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 供电局要求绝缘工具检测 绝缘手套检测

- 1, 绝缘手套需要每6个月做一次绝缘试验,\*长也应该在12个月内做过试验。否则不能使用!
- 2, 绝缘手套一般采用浸水测试法。注意爬电距离每10KV电压要有26MM的距离。绝缘手套的电气试验方法如下;在21-25度间先讲绝缘手套内部充满水并浸入槽中,手套内部和外部的水平面高度一致,布置好电极,进行电压,交流电压从较低值以1000V/S开始上升,直至达到所规定的测试电压或者发生闪络,施加电压时间至少应保持1分钟以上。试验结束应立即减压一半,随后断开测试回路。
- 3, 只要测试就要绝缘垫。
- 4, 每次使用前必须检查有无穿孔,裂痕,破损,紫外线裂纹及化学腐蚀等现象。可用充气式方法测试,可把手套膨胀1.2—1.5倍。

### 绝缘安全用具

#### (1) 基本安全用具:

绝缘强度应能长期承受工作电压,并能在本工作电压等级产生过电压时,保证工作人员的人身安全。

(2) 辅助安全用具: 绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的保护作用,用来防止接触电压、跨步电压、电弧灼伤等对操作人员的危害。