

湖州医用手套老化断裂强度检测 PVC手套测试

产品名称	湖州医用手套老化断裂强度检测 PVC手套测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

在生活中佩戴口罩，能够有效的避免接触有可能被污染的公共设施。电梯是人们生活中接触*多的公共设施之一，由于很多潜在的携带新型病毒的人群还在潜伏期，病毒可以通过呼吸，以及接触传播，尤其是眼睛，人们在生活中会有揉眼睛的行为，会导致结膜感染。同时门把手，电梯的扶手，以及公交车扶手，等等均是我们无法避免的需要触碰的公共设施。

手套的分类：

（一）一次性使用医用手套

- 1、一次性使用灭菌橡胶外科手套：符合GB 7543。
- 2、一次性使用医用橡胶检查手套：符合GB 10213。

（二）可重复使用手套

- 1、橡胶耐油手套：符合AQ6101，为接触矿物油、植物油以及脂肪族的各种溶剂时戴用的手套。
- 2、耐酸（碱）手套：符合AQ6102，为接触酸碱溶液时戴用的手套。
- 3、浸塑手套：符合GB/T18843，用于防水、洗涤剂、脏污及轻微机械等伤害，仅适用于清洁工等类似工种手套。

医用手套的检测项目：

- （一）无菌医用外科手套：应符合GB 7543-2006《一次性使用灭菌橡胶外科手套》、GB 24787-2009《一次性使用非灭菌橡胶外科手套》、GB

24788-2009《医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量》的要求。

(二) 医用检查手套：应符合GB 10213-2006《一次性使用橡胶检查手套》、GB 24786-2009《一次性使用聚氯乙烯医用检查手套》的要求、GB 24788-2009《医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量》的要求。

(三) 使用环氧乙烷灭菌的，环氧乙烷残留量还应符合GB/T 16886.7-2001《医疗器械生物学评价 第7部分 环氧乙烷灭菌残留量》中的相关要求；如有内毒素要求，还应符合YY/T 0616-2007《一次性使用医用手套生物学评价要求与试验》中的相关要求。