

电稳定性测试仪DWY-2A-青岛海通达专用仪器有限公司

产品名称	电稳定性测试仪DWY-2A- 青岛海通达专用仪器有限公司
公司名称	青岛海通达专用仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海通达 型号:DWY-2A 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区九水东路320号（注册地址）
联系电话	0532-87605016 15192788268

产品详情

一、概述

电稳定性测试仪是一种测量油基钻井液电稳定性（ES）的便携式仪器。钻井液的电稳定性与其乳状液稳定性和润湿性有关。该测试仪符合API

RP13B-2《油基钻井液现场测试推荐规程》中所述的电稳定性测试程序。

二、规格及型号

序号	名称	型号
1	电稳定性测试仪	DWY-2A

三、技术参数

序号	名称	技术参数
1	电源	16V 4.5A（电源适配器）
2	量程	0V~2048V（峰值）
3	AC频率	340Hz ± 2Hz
4	输出波形	正弦波
5	升压速度	150V/s ± 10V/s，自动升压
6	击穿电流	61uA ± 5uA
7	**度	± 5%
8	工作环境温度	18 ~26（64.4 ° F~78.8 ° F）
9	电极测试温度范围	0 ~93（32 ° F~199.4 ° F）± 3 °

10	存储温度范围	5 ~50 (41 ° F~122 ° F)
11	自动断电时间	1min
12	峰值电压显示	数字液晶显示器
13	电极间距	1.55mm (0.061in)