

PP板盐雾试验机，耐腐蚀板试验机，盐水试验机

产品名称	PP板盐雾试验机，耐腐蚀板试验机，盐水试验机
公司名称	宁波高新区宏旺仪器有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站
联系电话	86-057486534767 15888094105

产品详情

PP板盐雾试验箱

特性：耐热性好，可在100℃下保持良好的强度。耐化学腐蚀性好，抗酸碱，电绝缘性能可靠，机械强度高，无毒，具有优良的化学稳定性。

用途：广泛用于化工、环保、电镀防腐、紧固件、五金、螺丝、医药电子工业等产品检测。

依据标准	HW-60	HW-90	HW-120	HW-160	HW-200
试验室内箱尺寸 (长X宽X高cm)	60x45x40	90x60x50	120x100x50	160x100x60	200x100x60
试验室外箱尺寸约 (长X宽X高cm)	107x60x118	141x88x128	190x130x140	230x130x140	270x150x140
试验室温度	NSS ACSS 35 ± 1	/CASS50 ± 1			
压力桶温度	NSS ACSS 47 ± 1	/CASS63 ± 1			

盐水温度	35 ± 1				
试验室容量	108L	270L	600L	800L	1440L
盐水箱容量	15L	25L	40L	40L	40L
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCL ₂ ·2H ₂ O)					
压缩空气压力1.00 ± 0.01kgf/cm ²					
喷雾量1.0~2.0ml/80cm ² /h					
试验室相对湿度85%以上					
喷雾方式	连续式喷雾 可程式喷雾(包括连续式喷雾与间断式喷雾)				
电源	AC220V1 10A	AC220V1 15A	AC220V1 30A	AC220V1 30A	AC220V1 30A

备注：其他尺寸可按客户要求定制。