

# 天龙TELONG蓄电池 12V储能系列

产品名称	天龙TELONG蓄电池 12V储能系列
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:天龙TELONG蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

天龙TELONG蓄电池 12V储能系列

天龙TELONG蓄电池 12V储能系列

深度放电后回充性强，甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能\*\*\*\*得到回充。

- 是理想的用于循环使用的电池——适于每天使用。
- 长时间放电具有优越的性能。
- 更适合于高温环境使用。
- 适于电力干线供电不稳定的环境。
- 无流动性的胶体电解液，使电解液在电池内部不产生分层现象。
- 无需平衡充电。
- 自放电小。
- 非常准确的酸量控制，有效地保护了正极板并极大地提高了电池寿命。
- 采用厚极板，减小了板栅的腐蚀，并极大地提高循环寿命。
- 内阻低，充电接受能力强。

- 与MF电池相比，在正常的充电条件下，电池内部水份损耗非常小。
- 德国先进技术造就的高分子聚合物隔板，提高了电池的性能及寿命。
- 隔板超高机械强度隔板的应用，避免了短路的产生的可能。
- 在没有完全充足电的情况下，可以对电池进行放电，且对电池不会有任何损坏。

蓄电池使用环境：

避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。

使用指定的充电器在指定的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。

不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。

将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。

将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。

特别注意别让电池砸在脚上。

电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

电池的正常作范围为：（25℃）

电池放电后（装在设备中）：到（-15℃ 到50℃）

充电后：到（0℃ 到40℃）

储存中：到（-15℃ 到40℃）