

SIEMENS西门子代理商经销数控主板

产品名称	SIEMENS西门子代理商经销数控主板
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:plc 原装:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS西门子代理商经销数控主板

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

CPU 315T-3 PN/DP 的功能与高性能 CPU 315 的功能相同，并具有用于工艺/运动控制附加集成功能。用于凸轮切换或起始位置检测等的集成、快速 I/O 使该模块的功能更加完整。

CPU 315T-3 PN/DP 具有：

微处理器；处理器处理每条二进制指令执行时间约为 0.05 神，每条浮点数运行指令约为 0.45 s
CPU 315T-3 PN/DP 可达到非常高的处理速度，尤其是对于字命令或双字命令以及 32 位定点数命令。

384 KB 工作存储器（相当于约 128 K 条指令）；用于与执行相关的程序组件的大容量工作存储器可为用户程序提供充足空间。

作为程序装载存储器的 SIMATIC 微型存储卡 (**为 8 MB) , 也允许将项目 (包括符号和注释) 保存在 CPU 中, 并可用于数据归档和配方管理。

集成输入和输出; 4 点数字量输入和 8 点数字量输出, 可用于原点采集 (BERO) 或快速凸轮开关信号等工艺功能。数字量输入也可在 STEP 7 用户程序中使用 (具有一些限制)。

灵活扩展; ** 8 个模块 (单层组态)

MPI/DP 组合接口; 第 1 个内置 MPI/DP 接口可以**同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连。在这些连接中, 始终分别为编程器和操作员面板各保留一个连接。通过 MPI 和全局数据通信, 可配置含有** 32 个 CPU 的简易网络。可将此接口从 MPI 重新配置为 PROFIBUS DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。

PROFIBUS DP (DRIVE) 接口: PROFIBUS DP (DRIVE) 接口支持等时同步模式, 因此可满足对高速运行及对时间要求严格的运行进行控制的基本要求, 例如在同步应用中的分布式轴中的那些运行就存在这样的要求。此接口仅作为 DP 主站接口.它用于连接驱动部件。除驱动系统外, DP-V0 从站也可在 DP (DRIVE) 线路上运行, 但要受到一定限制。技术数据中规定了可连接的驱动器。

PROFINETCPU 315T-3 PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口, 带双端交换机。它支持下列协议:

S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯

PG/OP 通讯, 用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断

与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯

在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯

SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯

功能:

CPU 315T-3 PN/DP 具有 CPU 315-2 PN/DP 的完整功能 (CBA 除外)。另外, 还具有高性能运动控制功能。

编程可通过 STEP 7 以及 S7-Technology 选件包来完成。

SIEMENS西门子代理商经销数控主板