

# 美国RTP RTP 1403 N PES 高粘度原料

产品名称	美国RTP RTP 1403 N PES 高粘度原料
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

产品详情

品牌/厂家：美国RTP

牌号：1403 N

类型：正牌料

用途级别：注射级

产地：美国RTP

熔体流动速率：//g/10min

密度：1.37g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度：850kg/cm<sup>2</sup>

弯曲强度：520kg/cm<sup>2</sup>

弯曲模量：12800kg/cm<sup>2</sup>

缺口冲击强度：27kg.cm/cm

断裂伸长率：23%

成型收缩率：0.07%

洛氏硬度：/HR

热变形温度：///

脆化温度：/

维卡软化点：- °F

吸水率：0.012

产地：美国RTP

弯曲强度：520

伸长率：23

收缩率：0.07

#### 加20纤高粘度PES 1403 N 美国RTP

PES应用于电器、电子领域利用PES的可耐焊锡性、尺寸稳定性好、耐各种清洗剂、可镶嵌金属件、于环氧树脂粘结性好等优点，作为H级绝缘材料用于电子、电器领域。只要制品有线圈骨架，电位计的外壳和底座，吹发器零件，印刷线路板、按钮开关、可控硅的绝缘体，电动工具马达的绝缘体，各类接插件等。还可以采用挤出成型制成不同厚度的薄膜用于各种电子设备和电器产品。机械领域利用其高温抗蠕变性，尺寸稳定性、耐油性、韧性好等优点，在一般树脂不能满足使用要求的地方得到了广泛应用。只要制品有各种机器的杠杆、柄、支架等，X-射线装置的观察玻璃，链锯、农机发动机和汽化器的绝缘体，活塞环，耐热滚珠，齿轮，复印机零件，照相机零件，放映机零部件，工业用吹风机罩，汽车空调的零部件，电弧焊枪的手柄，各种分析仪器元件等。汽车领域只要利用其在-100 ~ 190 广阔温度范围内的刚性和尺寸稳定性，高温抗蠕变性，耐汽油、柴油、各类机油等特长、制品有各种轴承保持架，制动轴的轴瓦，点火器的噪音消除器，发动机轮，汽化器的线圈骨架，雾灯的反射镜，止推环等。热水领域只要利用其在160 的热水或蒸气中还能保持友谊的抗蠕变性，刚性和尺寸稳定性等特点。只要制品有热水、蒸气用阀门，防腐蚀电极的绝缘体，温度传感器的元件，各种液体和粉体泵的泵体和叶轮、散热器阀门，超滤装置用零部件等。医疗器具、食品加工机械领域只要利用其可以采用蒸气灭菌、干蒸（180 ）灭菌、V射线灭菌灯灭菌法消毒，而且可以耐反复消毒等特点。只要制品有接触透镜灭菌器，牙科用钻的柄，外壳用容器，注射器，食品工业用阀门和管子。