

针入度试验 性能检测第三方机构 百检网

产品名称	针入度试验 性能检测第三方机构 百检网
公司名称	上海百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

针入度试验报告在哪做?百检网第三方检测机构提供针入度试验服务，工程师一对一沟通，确认针入度试验方案后安排实验室进行检测。关于针入度试验标准及项目内容如下。

试验周期：7-15个工作日

针入度试验范围

沥青，水泥，盾尾油脂，建筑材料，锂基脂，润滑脂，石蜡，硅凝胶，柏油，混合料等。

针入度试验项目

针入度指数试验，高低温针入度试验等。

针入度试验标准

GB/T 4509-2010沥青针入度测定法

GB/T 4985-2010石油蜡针入度测定法

JJG 067-2020沥青针入度试验仪

JT/T 653-2015沥青针入度试验仪

SY/T 5647-1993针入度试验器技术条件

ASTM D937-2007矿脂针入度试验方法

ASTM D3441-2005对土壤进行机械针入度试验的试验方法

BS ISO 13737-2004石油及其制品的试验方法.BS 2000-527:石油制品及润滑剂.润滑脂低温针入度的测定

GOST 1440-1978石油产品针入度的测定仪器 一般技术条件

GOST 5346-1978润滑脂 用锥体式针入度测定仪测定针入度的方法

GOST 11501-1978石油沥青. 针入度测定方法

GOST 25771-1983石油石蜡和地蜡. 针入度测定方法

NF L16-116-1991航空工业.涂料和漆.干燥时间测定.针入度

NF T60-123-1972石油产品 石蜡和蜡针入度的测定

NF T60-163-1985石油产品.润滑脂锥体针入度和防水性

NF T66-004-2007石油及其产品 沥青产品的针入度

NF EN 1426-2007石油及其产品 沥青产品的针入度

TCVN 7427-1-2014皮革 - 柔性皮革耐水性的测定 - 第1部分：反复线压缩试验