

## 600g复合土工膜规格型号150g/0.3mm/150两布一膜

产品名称	600g复合土工膜规格型号150g/0.3mm/150两布一膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.90/平方米
规格参数	功能:防水隔离，抗穿刺防渗 用途:蓄水池，人工湖，河道，养殖场，仓库地面 使用方法:人工铺设，热熔接缝，固定回填
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

### 600g复合土工膜规格型号150g/0.3mm/150两布一膜

德州润泽土工材料有限公司是一家从事土工材料研发、生产和销售的企业。我们为客户提供高品质的土工膜产品，其中受欢迎的就是600g复合土工膜规格型号150g/0.3mm/150两布一布一膜。本文将详细介绍这款产品的规格和型号，价格以及功能和使用方法等方面的知识。

### 规格和型号

600g复合土工膜规格型号150g/0.3mm/150两布一布一膜，其中“600g”代表的是产品的克重，即每平方米重量为600克，比较适合于较为严格的施工要求。而“150g/0.3mm/150”则代表了产品的结构，其由一层150克地布、一层薄膜和一层150克地布组成。这种结构的复合土工膜在施工中具有优越的抗侧向撕裂和抗穿刺性能。

### 价格

我们的600g复合土工膜两布一膜的价格为4.90元/平方米，价格相较于同行业产品较为优惠。

### 功能

此产品的主要功能是防水隔离和抗穿刺防渗。作为水利工程、环保工程、建筑工程和农业工程的重要材料，土工膜的主要作用就是隔离不同层次的土壤和水、气体等物质，以避免不必要的泄漏和渗透。同时，它还能保护土壤和地基免受腐蚀和各种自然和人为因素的破坏。

### 用途

600g复合土工膜通常用于蓄水池、人工湖、河道、养殖场、仓库地面等场所。在这些环境中，它的作用包括地下隔水、防渗、防止土体滑动，以及对基础和结构进行加固。

## 使用方法

600g复合土工膜的使用方法相对简单，主要是人工铺设、热熔接缝和固定回填等。具体的操作方法详见我们的产品使用说明书。

## 常见问答

### 1. 土工膜是什么

答 土工膜即土工合成材料，是用于防水、隔离、抗渗、保护等工程的建筑材料，主要由高分子化合物组成，具有良好的抗渗和耐化学腐蚀性能。

### 2. 土工膜适用于哪些场所

答 土工膜广泛应用于各种水利、环保、建筑和农业工程中，如蓄水池、人工湖、河道、井下防渗、隧道、水利工程、交通基础设施、农田防渗等场所。

### 3. 土工膜的质量评估标准是什么

答 目前土工膜企业的质量评估标准主要是以《土工合成材料》（GB/T17642-2013）和《土工膜及其连接件》（GB/T 24245-2009）为基础，具体评估标准可从产品的厚度、重量、强度等方面入手。