PP 台湾台塑 3080高抗冲 嵌段共聚注塑 聚丙烯

产品名称	PP 台湾台塑 3080高抗冲 嵌段共聚注塑 聚丙烯
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	10.20/千克
规格参数	台塑:台塑 3080:3080 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

3080

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

台湾永嘉

填充物:嵌段共聚注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 8.0 G ASTM D-1238

密度 0.90 g/cm ASTM D-792

物理性能额定值单位测试方法

收缩率 0.5-1.7 % YCCI

机械性能额定值单位测试方法

刚性系数 10000 kg/cm ASTM D-790

洛氏硬度 100 R标尺 ASTM D-785

屈服点拉力强度 250 kg/cm ASTM D-638

断裂伸长率 500 % ASTM D-638

IZOD缺口冲击强度 ASTM D-256

(23) 10 kg/cm

(-20) 4.5 kg/cm

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 105 ASTM D-648

热老化性 > 300 Hours ASTM D-3045

燃烧性 HB 等级 UL 94

耐候性 180 Hours ASTM D-1499