

抗蠕变PA6 6GM404 德国道默

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 抗蠕变PA6 6GM404 德国道默 |
| 公司名称 | 深圳市嘉誉鑫科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层 |
| 联系电话 | 1326-5555881 13265555881 |

产品详情

产品详情

销售PA6 6GM404 德国道默

我司销售以下原料:

PA6如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的小直径应当是0.75mm。

PA6增强:极高的热性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡

PA6的应用:散热器水室、空气滤清器外壳、进气歧管、控制开关、进气导管、真空连接管、安全气囊、电气仪表外壳、刮水器、泵叶轮

销售PA6 6GM404 德国道默

注意事项

PA6 6GM404 德国道默 的应用:

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

销售PA6 6GM404 德国道默

我司产品:

尼龙6 大量库存 PA6 K220-HM644 品牌: 荷兰D

尼龙6 大量库存 PA6 B NA FD 品牌: 意大利波利.布兰德

尼龙6 大量库存 PA6 BGZ-50/2 品牌: 瑞士EMS

PA6 6GM404 德国道默 塑料性能介绍:

<<< PA6 GF20 美国Infinity ## 用途： 其它 特性备注：玻纤增强20%。性能和特点：尺寸性良好，高刚性，度，良好的抗撞击性，良好的抗蠕变性，良好的耐热老化性能，耐疲劳性有，耐热性中等。
重要参数：密度:1.27 g/cm³ 吸水率:1.3 % 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:64 拉伸强度:131 MPa
弯曲强度:193 MPa 弯曲模量:6210 MPa 热变形温度:210 生产厂商：美国Infinity 聚合物公司

<<< PA6 GF30 L N BK 美国TPC ## 用途： 其它 重要参数：密度:1.36 g/cm³ 吸水率:1.3 % 成型收缩率:0.3 %
缺口冲击强度:149 拉伸强度:176 MPa 断裂伸长率:2.4 % 弯曲强度:276 MPa 弯曲模量:1030 MPa 硬度:118
热变形温度:210 生产厂商：美国TP Composites公司

PA6 6GM404 德国道默