

全自动破裂强度试验机，布类试验机，耐爆破强度测试机

产品名称	全自动破裂强度试验机，布类试验机，耐爆破强度测试机
公司名称	宁波高新区宏旺仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站
联系电话	86-057486534767 15888094105

产品详情

破裂强度机

用途:本机适应于皮革，布类，纸板等的耐爆破强度测试。

原理:本机采用信号传输压力，试料破裂后LED显示屏经CPU处理后自动显示破裂强度值。将试料置于胶膜上，用试片夹夹紧。起动机器，液体产生压力使试料与胶膜一起自由凸起，直到试料破裂为止，施加的液压最大力即试料的耐爆破强度。本仪器符合JIS-P8112，L1018，ASTM-D2210，TAPPI-T403等测试标准。

二、技术参数

測試範圍		250Kpa—5600 Kpa
分辨力		1kPa
示 值	示值誤差	± 0.5%FS

準確度	示值變動性	≤ 0.5%
加壓（送油）速度		（ 170 ± 15 ） ml/min
試樣夾持力		> 690kPa （ 可調節 ）
測試系統密封性		1min內壓降 < 10%Pmax
整機重量		約35kg
配用空氣 壓縮機	排氣量	（ 0.02~0.3 ） m3 /min
	額定壓力	（ 0.6~0.7 ） MPa (0.6-0.7)kg
體積	48 × 40 × 57cm	
電壓	AC220V ± 22V , 50Hz , 最大電流5A	
膠膜阻力	凸起高度	18mm
	膠膜阻力值	（ 170~220 ） kPa