

# CR2200消解器

产品名称	CR2200消解器
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:CR2200消解器 功能:消解器
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### CR2200消解器

\* 用于测试COD,总氮,总磷时对水样进行加热消解\*

预置8个固定加热程序,满足各种消解加热要求\* CR3200和CR4200还可以存储8个用户自定义加热程序\*

CR2200具有1组 × 12个16mm加热孔\* CR3200具有2组 × 12共24个16mm加热孔\*

CR4200具有2组 × 12共24个16mm加热孔,两组加热孔可设定不同的加热程序分别进行控制\*

CR3200和CR4200可以连接外部温度探头监测加热温度\*

CR3200和CR4200具有RS-232接口,可将温度监测结果输出到PC或打印机\*

LCD显示,状态指示灯及声音提示\* 具有过热保护功能及安全防护

型号	CR2200	CR3200	CR4200
加热孔	1 × 12个, 16mm	2 × 12个, 16mm	
加热程序 (预置8组)	100 , 60分钟; 100 , 30分钟; 120 , 120分钟; 120 , 60分钟; 120 , 30分钟; 148 , 120分钟; 148 , 20分钟; 150 , 120分钟		
自定义加热程序	—	3组, 室温-170 (0-180分钟)	
控制精度	± 1		
温度稳定度	± 0.5k		
过热保护	190 ± 5		
升温时间	100 : 约5分钟	100 : 约5分钟	

	120 : 约7分钟	120 : 约7分钟
	148 : 约10分钟	148 : 约10分钟
		170 : 约12分钟
外部温度探头	无	TFK CR
温度输出接口	无	RS-232
工作电源	230VAC 50Hz ± 15% ; 115VAC 60Hz ± 15%	
功率消耗	***280W	***560W
环境温度	保存温度:-25 ~ +65 , 工作温度:+5 ~ +40	
安全级别	1 , DIN CDE 0700 part 1 11/90	
尺寸	256 × 185 × 315mm	
重量	约2.85kg	
认证	CE , cETLus,GS	

标准配置	
1P21-1	CR 2200,消解器,电源线,使用手册
1P22-1	CR 3200,消解器,电源线,使用手册
1P23-1	CR 4200,消解器,电源线,使用手册
选购附件	
250100	TFK CR,外部温度传感器,用于CR3200和CR4200消解器
250101	AK CR/P, 打印机连接电缆,用于CR3200和CR4200消解器
250102	AK CR/PC, PC连接电缆,用于CR3200和CR4200消解器