

绝缘性PA6 GF6 UG BK MB 美国TPC

产品名称	绝缘性PA6 GF6 UG BK MB 美国TPC
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国TPC:PA6 GF6 UG:绝缘性 美国:TPC
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

产品详情

销售PA6 GF6 UG BK MB 美国TPC

我司销售以下原料:

PA6的应用:工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮

PA6的应用:聚酰胺玻纤增强材料可根据产品的特性要求添加玻纤含量在5-60%的范围,这类材料具有很好的强度、耐热性能、优良的抗冲击性能、良好的尺寸性及低翘曲性等。

PA6的应用:轴承、衬套、阀座、车门把手、车轮罩等,总之,涉及汽车发动机部件、电气部件、车身部件和安全气囊等多部位。

销售PA6 GF6 UG BK MB 美国TPC

注意事项

PA6 GF6 UG BK MB 美国TPC 的应用:

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。

销售PA6 GF6 UG BK MB 美国TPC

我司产品:

尼龙6 大量库存 PA6 C218V30 BK 品牌: 法国罗地亚

尼龙6 大量库存 PA6 73G30HSL 品牌: 美国杜邦

尼龙6 大量库存 PA6 BF140-N2 品牌: 集盛

PA6 GF6 UG BK MB 美国TPC 塑料性能介绍:

<<< PA6 0180 B 美国TPC ## 用途: 其它 特性备注: 颗粒料 重要参数: 密度:1.8 g/cm³ 吸水率:0.1 %
成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:48 拉伸强度:47.6 MPa 断裂伸长率:1 % 弯曲强度:50.3 MPa 弯曲模量:5520
MPa 热变形温度:167 生产厂商: 美国TP Composites公司

<<< PA6 B 3ZG8 sw 20560 (Cond) 德国巴斯夫 ## 用途: 其它 特性备注: 高抗冲击性 重要参数:
缺口冲击强度:40 弯曲强度:155 MPa 弯曲模量:6100 MPa 硬度:84 生产厂商: 德国巴斯夫公司

PA6 GF6 UG BK MB 美国TPC