

箱式热处理炉，热处理电炉，电阻炉，电炉，井式炉，台车炉，箱式

产品名称	箱式热处理炉，热处理电炉，电阻炉，电炉，井式炉，台车炉，箱式
公司名称	北京京鲁兴华工业炉有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村镇东芦城村委会南1000米
联系电话	86-01061231762/60270173 18610282895

产品详情

箱式炉温度分段：

650 ：本型箱式炉可供铝合金及轻金属铸件淬火、时效等处理，轻金属型材在轧、挤、锻、压前的加热和均匀化热处理。也可以用于钢制零件的回火处理。

950 ：本型箱式炉供一般金属零件在氧化性气氛下进行正火、退火、淬火等加热用。

1200 ：本型箱式炉可供高合金钢、奥氏体不锈钢或其他钢种作正火、退火、淬火等热处理加热用。若工艺上需要，可通入保护气体，以减少零件的氧化。

结构简介：

箱式电阻炉主要由炉壳、炉衬、炉门及加热元件等部分组成。

炉壳由角钢与钢板焊接而成。炉膛默认采用本公司自行研发的“新型不定型浇注组合炉衬”制作，也可根据用户需求采用耐火砖砌筑或使用全纤维炉衬。炉膛与炉壳之间填充保温材料。由铁铬铝丝绕成螺旋形的加热元件分别置放在炉膛两侧和炉底搁砖上，用耐热合金铸成的炉底板脂肪在炉底支撑砖上，用来放置被加热的工件。炉门中部有一观察孔，可由此观察炉内加热情况。炉门通过手摇链轮机构进行升降，炉门左侧的平衡重锤筒内放置铸铁块，用来平衡炉门的重量。热电偶孔设置在炉顶中部，热电偶由此插入炉内，并通过电炉控制柜进行电炉的温度控制。

箱式电阻炉的加热元件可以使用电阻丝、电阻带，也可以使用硅碳棒、硅钼棒等。可根据用户实际情况进行选择。

标准炉型尺寸

型号	额定功率 (Kw)	额定电压 (V)	相数	额定温度 ()	工作尺寸 (长×宽×高)
RX3-15-9	15	380	2	950	650 × 300 × 250
RX3-30-9	30	380	3	950	950 × 450 × 350
RX3-45-9	45	380	3	950	1200 × 600 × 400
RX3-60-9	60	380	3	950	1500 × 750 × 450
RX3-75-9	75	380	3	950	1800 × 900 × 550
RX3-20-12	20	380	3	1200	650 × 300 × 250
RX3-45-12	45	380	3	1200	950 × 450 × 350
RX3-65-12	65	380	3	1200	1200 × 600 × 400
RX3-90-12	90	380	3	1200	1500 × 750 × 450
RX3-115-12	115	380	3	1200	1800 × 900 × 550