

培养箱，人工气候培养箱，四川人工气候培养箱，成都气候培养箱

产品名称	培养箱，人工气候培养箱，四川人工气候培养箱，成都气候培养箱
公司名称	成都鑫创仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市金牛区金府西部五金机电城18栋19-20
联系电话	028-82859069 13808200758

产品详情

培养箱，人工气候培养箱，四川人工气候培养箱，成都气候培养箱用途概述：人工气候培养箱适用于卫生防疫、环境保护、农林畜牧业等科研单位，大专院校的实验室、生产部门作为霉菌、细菌和微生物的培养保存、植物栽培、育种实验的专用恒温恒湿，光照设备，能准确模拟不同环境的气候条件。

结构概述：1、具有温度、时间、光照度调节控制，触摸式键盘设定调节。

2、具有定时及波段程序控温、控湿、控光功能，实现白天与黑夜的自动转换功能（2段程序控制）。

3、配置可编程光照度控制，实现分段控制（5段光照度控制）。

4、湿度传感器采用进口元器件，加湿部件采用智能雾化器，大容量补充湿气。

5、工作室搁架用户可根据自己的要求任意调节高度及搁架多少。6、制冷气流采用环保无氟制冷。

要技术参数：型号 Model RGX-150 RGX-250 RGX-350 控温范围（ ） Temperature controlling scope 5-50

分辨率 Resolution ratio 0.1 控湿范围（%RH） Humidity controlling scope 50-90 湿度波动度（%RH）

Humidity fluctuating degree 5 定时范围（min） Timing scope 0-9999 波动度（ ） Fluctuating degree ± 1

均匀度（ ） Uniformity degree ± 2 电源电压 Power supply voltage 220V/50HZ 光照强度（LX） Illumination intensity 0-10000 功率（W） Power 1000 1100 1500 内胆尺寸（mm） Inner wall size 500 \times 500 \times 750

500 \times 500 \times 1000 600 \times 600 \times 1000 外形尺寸（mm） Overall dimension 600 \times 600 \times 1250 600 \times 600 \times 1580

700 \times 700 \times 1580 载物托架 Stage shelf 3 4 4 容积（L） Cubage 150 250 350