

井式热处理炉，热处理电炉，电阻炉，电炉，井式炉，台车炉，箱式

产品名称	井式热处理炉，热处理电炉，电阻炉，电炉，井式炉，台车炉，箱式
公司名称	北京京鲁兴华工业炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村镇东芦城村委会南1000米
联系电话	86-01061231762/60270173 18610282895

产品详情

井式炉温度分段： 650 ：可供钢制零件回火及轻金属零件热处理用。 950 ：可供钢制零件，特别是轴类零件作正火、退火、淬火等热处理加热用。当工艺需要时，可以通入保护气氛，以减少加热时零件的氧化。 1200 ：可供合金钢制零件，尤其适用于轴类零件，在1200 温度范围内做正火、退火、淬火等热处理加热用。当工艺需要时，可以通入保护气氛，以减少加热时零件的氧化。

结构简介： 井式电阻炉主要由炉壳、炉衬、炉盖、炉盖升降机构、加热元件等部分组成。

炉壳由角钢和钢板焊接而成，呈圆筒形，工作室为圆形炉膛，默认采用本公司自行研发的“新型不定形组合炉衬”进行制作，也可根据用户需求采用耐火砖或纯纤维模块砌筑。炉膛与炉壳间填充保温材料。炉膛两壁搁砖上，置放着铁铬铝丝绕成螺旋形的电加热元件，炉膛上面有炉盖，炉盖为手动压把结构。控制炉温的热电偶从炉壳上的热电偶空插入炉内。 如果对炉温均匀性要求较高，可以选配电炉风机，安装于炉盖上，使空气上下循环，保证工件均匀加热。

标准炉型尺寸

型号	功率 (kw)	额定温度 ()	相数	工作区尺寸 (mm)
RJ3-25-6	25	650	3	∅ 400 × 500
RJ3-35-6	35	650	3	∅ 500 × 650
RJ3-45-6	45	650	3	∅ 500 × 950
RJ3-60-6	60	650	3	∅ 300 × 500
RJ3-75-6	75	650	3	∅ 900 × 1250
RJ3-105-6	105	650	3	∅ 1200 × 1500
RJ3-150-6	150	650	3	∅ 1200 × 1800
RJ3-25-9	25	950	3	∅ 300 × 500
RJ3-35-9	35	950	3	∅ 400 × 650
RJ3-45-9	45	950	3	∅ 500 × 800

RJ3-60-9	60	950	3	Ç 550 × 950
RJ3-75-9	75	950	3	Ç 600 × 950
RJ3-105-9	105	950	3	Ç 800 × 1000
RJ3-150-9	150	950	3	Ç 1000 × 1800
RJ3-180-9	180	950	3	Ç 1000 × 2100
RJ3-210-9	210	950	3	Ç 1200 × 2200