

# 厦门斑马110Xi4工业型高性能高速条码打印机

产品名称	厦门斑马110Xi4工业型高性能高速条码打印机
公司名称	厦门尤莱克信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区美湖路43号
联系电话	0592-6271922 13400770342

## 产品详情

作为 Xi 产品线的主力产品，110Xi4 秉承了 Xi 系列产品的成熟优势。110Xi4 能够在各种环境下提高整体运营效率。改进包括：

- 打印速度提升至每秒 14 英寸/356 毫米，提高批处理和打印/应用效率 - 可根据用户需求定制 LCD 内容 - 易于使用的多语种大 LCD 屏幕 - 灵活连接，包括同步并行/以太网，内部以太网纳入产品标准 - 先进的碳带和介质不足 LCD/电子邮件警报 - 智能打印头系统 - 支持 RFID

110Xi4 打印机提供 4.0 英寸（102 毫米）的打印宽度和 203 dpi、300 dpi 或 600 dpi（8 点、12 点或 23.5 点/每毫米）的打印分辨率。

110Xi4 打印机是各种应用的理想选择，包括顶部和底部电路板标签、产品标识标签、串行板标签、产品标签、外科工具和设备、诊断试剂盒、药瓶、滑动装置等。

内置的支持 RFID 设计（支持 RFID,符合 UHF EPC Gen 2、Class 1 的升级套件即将推出），110Xi4 支持您将来随着 RFID 技术的发展进行升级，以提供可靠的投资保护。

????

打印方法：热转印或热敏 机身结构：12 口径钢制框架 单 32 位 133 Mhz RISC 处理器 16 MB SDRAM ; 8 MB 非易失性闪存 自动介质/碳带感应功能 改进的打印头测试，防止元件故障 自动校准 清晰的介质侧舱门，便于监控耗材 300 种独特的深度设置 RS-232、并行端口 USB 2.0 端口 内置 ZebraNet 10/100 打印服务器 ZPL 或 ZPLII 编程语言 支持 XML 的打印 映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置 创建和设计可定制打印机 LCD 菜单 宽大的（240 像素（宽）x 128 像素（高））、多语言、带背光图形 LCD 显示屏 传输式和反射式介质感应器 多级 Element Energy Equalizer™ (E3®)，实现出色的打印品质 遵从 Unicode™ 规范 智能打印头

?????

分辨率203 dpi ( 8 点/毫米 ) 300 dpi (12 点/毫米 ) 600 dpi (23.5 点/毫米 ) 内存16 MB SDRAM8 MB  
闪存打印宽度4.0 英寸 ( 102 毫米 ) 打印长度最大 150 英寸 ( 3810 毫米 ) , 203  
dpi , 使用连续介质打印速度每秒最高 14 英寸介质传感器反射式传输式

????

最大标签和衬纸宽度4.5 英寸 ( 114 毫米 ) 最小标签和衬纸宽度0.79 英寸 ( 20  
毫米 ) 最大标签和衬纸长度39 英寸 ( 991 毫米 ) 至 150  
英寸 ( 3810毫米 ) , 使用非连续介质最大介质卷直径8.0 英寸 ( 203 毫米 ) 卷芯直径3 英寸 ( 76  
毫米 ) 介质厚度0.003 英寸 ( 0.076 毫米 ) 到 0.012 英寸 ( 0.305  
毫米 ) 介质类型连续纸、黑标纸、卷筒纸、模切纸、折叠纸

????

外径3.2 英寸 ( 81.3 毫米 ) 标准长度1476 英尺 ( 450 米 ) 或 984 英尺 ( 300 米 ) 比率2:1 或 3:1  
介质卷与色带比率碳带宽度0.79 英寸 ( 20 毫米 ) 到 4.33 英寸 ( 110  
毫米 ) 碳带设置碳带墨面向外卷绕卷芯内径1.0 英寸 ( 25.4 毫米 )

????

宽度10.31 英寸 ( 261.9 毫米 ) 高度15.5 英寸 ( 393.7 毫米 ) 深度20.38 英寸 ( 517.7 毫米 ) 重量50 磅 ( 22.7  
千克 )

#### 通信接口功能

USB 2.0 端口 ( 每秒 12 M ) RS-232C/422/485 多分支 ( 可选适配器 ) 高速双向 IEEE 1284 并行接口  
ZebraNet 无线打印服务器 ZebraNet 10/100 打印服务器 IBM Twinax 接口 IBM Coax 接口 贴标机界面 IPV6  
打印服务器