

# 渭南安装道闸，渭南维修道闸，渭南道闸厂家

产品名称	渭南安装道闸，渭南维修道闸，渭南道闸厂家
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	百胜:道闸 S19:广告道闸 渭南:临渭区
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

## 产品详情

渭南安装道闸，渭南维修道闸，

渭南道闸厂家第2代广告道闸专业制造厂家，是一家专业从事道闸、广告道闸、小区广告道闸、智能道闸、通道闸系统的研发、生产、销售的\*\*\*高新技术企业。

公司拥有雄厚的高科技研发队伍，\*\*的设计水平，优质的产品设备，完善的管理系统和诚信的服务理念，优良的产品品质，良好的信誉承诺得到广大客户的青睐。我们将每年营业额的15%投入到研发，使公司始终走在行业的\*前沿。永鹏盛已获得发明专利10项，产品远销100余个城市。广泛应用在住宅小区、商场、酒店、停车场、工厂、道路收费站等场合，安全美观，方便快捷。

我们坚持只做\*优质、高端的广告道闸产品。以客户为中心，满足客户个性化的定制需求。目前，永鹏盛在全国各地拥有合作伙伴30余家，在研发、生产、品控、市场、工程、售后服务环节打造了完整的工作链条，为客户提供优质、可信赖的解决方案。每年我们的研发团队为客户量身打造数新功能，通过内部完善的质量管理体系，给客户提供\*\*\*\*的可信赖产品。

停车场道闸系统在使用过程中如果安装不当，会经常出现：不能正常开闸落闸，车过不能自动落闸、道闸电机过热以及道闸减速箱磨损过度等故障。对于一些传统道闸砸车、砸人事件，智能道闸很好的预防了这一点：1、感应检测防砸，即当车辆未离开道闸闸杆下的地感感应范围时，道闸不会落下；2、红外检测防砸，利用红外对射检测道闸正前的区域是否有车辆或行人，在检测道红外对射防砸范围内有阻挡时，道闸不会落下；3、力矩防砸，当道闸在下落时若遇到阻力，将立刻停止下落并抬杆，是防止将车或人砸伤的重要措施；4、在档杆的下沿镶减震嵌充气橡胶管，所以即便砸到车或人，也是一条充\*\*性橡胶管，而不是金属杆，避免严重伤害车或人。传统道闸、门禁一般有如下几个构成：1、门禁控制器：门禁系统的\*\*部分，相当于计算机的CPU，负责整个系统输入输出信息的处理和存储，控制等等；2、读卡器

：读取卡片中数据(生物特息)的设备；3、电控锁：门禁系统中锁门的执行部件。用户应根据门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具；4、卡片：开门的钥匙。可在卡片上打印持卡人的个人照片，开胸卡合二为一；5、其他等设备；而智能道闸除了以上的功能，还加入一些的科学技术：1、识别技术;2、高速电子道闸控制系统;3、智能管理软件系统。智能道闸明显的优点是不停车通行，当然还有其他的优点：1、自动化程度高，人力、物力成本节约大，综合成本低；2、相对于出看管人员手动控制来说，实现了相当程度地自动化，降低了出看管人员的工作难度和工作量，降低了人为事故的发生率；3、相对于近距离确认身份的停车场系统来说，实现了相当程度的智能化，免除了本单位(系统)车辆的 停车-开窗--启动通行，这个繁琐过程;取而代之的是\*停车直接通行进出口；4、\*复杂系统软件，可脱机运行，可在再次联机时传输脱机运行时的车辆通行记录。道闸安装的注意事项：1、接线时要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常，地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方，红灯长亮时拿走铁板，道闸\*\*\*，道闸自动下落则产品正常；2、地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X0.8M的方形巢，四个角切成45度斜角（如右图示），将地感线圈（1平方毫米）一圈圈放入，共放6-8层，线圈每层之间要压紧，线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸，金华道闸，且距离尽量短，接好后用干水泥将巢封住；注：地感线圈截面积为0.5 - 1.5平方毫米的高温铜导线，线截面积的大小对感应强度的影响不是很大。我们公司本着“学习、诚心、认真、守信”的经营理念出发，诚信服务\*\*广大客户的信赖和满意。在\*\*业和客户中有着较好的信誉。