

# POM 日本宝理 CW-01 注塑级 抗紫外线 齿轮电动工具 耐化学 高刚性塑胶颗粒

产品名称	POM 日本宝理 CW-01 注塑级 抗紫外线 齿轮电动工具 耐化学 高刚性塑胶颗粒
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	日本宝理:日本宝理 注塑级:注塑级 日本:日本
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

## 产品详情

(1) POM生产加工前可无需干燥,好在生产过程中开展加热(80 上下),对尺寸的稳定有好处.

(2) POM加工环境温度窄小(0 ~ 215 ),在炮管内停留的时间较长或温度高于220 的时候就会溶解,造成刺激高的甲醛气体.

(3) POM料注塑加工时试压工作压力要比较大(与注射压力相仿),从而减少气体压力.螺杆转速不可以太高,残量尽量少;

(4) POM商品缩水率比较大,易产生出现缩水或变形.POM比热容大,模温高(80 ~ 100 ),设备出模时特别热,需避免烫伤手指.

(5) POM宜在“ 高压、中等速度、低料温、比较高模温 ” 的条件下成形生产加工,高精密产品成形时要用操纵模温

(6)具高冲击韧性和刚度

(7)强的疲劳极限

(8)自然环境抑制作用、耐溶剂性佳

(9)耐反复破坏性强,较好的电气设备特性,复原性优良,具自己润湿性、耐磨性能优良,规格安定性