

# 户外亮化LED护栏管RGB

产品名称	户外亮化LED护栏管RGB
公司名称	湖北云川光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄樊市樊城区长征东路58号
联系电话	15271063501

## 产品详情

led护栏管IP65 RGB七彩 单色琥珀光 低价高质量 质保2年 工厂自主封装灯珠 cree 普瑞 晶元芯片 安全可靠  
楼体桥梁亮化 彩虹管 色彩绚丽 美轮美奂 专业护栏管制造商

LED护栏管由优质超高亮LED，阻燃PC外壳和专用的驱动芯片组成，具有能构成变化无穷的色彩和图形，功耗小，低热量，强度高，抗冲击，抗老化，防紫外线，防尘，防潮，IP65防护等级，长寿命等优点，在配合控制器的情况下可实现流水，渐变，跳变，追逐等彩虹般绚丽的效果，起到美化轮廓的作用，特别适合应用于广告牌背景、立交桥、河流湖泊护栏、建筑物轮廓等大型动感光带，而且事实证明，它已经成为照明产品中一只奇葩，绽放在动感都市之中。

led数码管参数配置: 电源：AC/DC12V AC/DC24V AC220V 功率：7-12W  
LED数量：54、60、72、96、108、120、144/米 颜色：红，黄，蓝，绿，白，RGB  
可分段数：3、6、8、10、12、16、32段/米 防护等级：IP65 材质：工程PC塑料（聚碳酸酯）  
产品规格：管头直径有:D30mm、D50\*50、\*30mm、D80mm、圆100mm、圆110mm  
产品外型：圆形、半圆形、D形，方形。外壳：奶白、透明、半透明三种。

应用场所: <http://www.ycbright.com> 广泛应用于立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓等建筑物亮化场所。

云川光电led护栏管详细规格参数

型号	WZ-HL-RGB144-10
输入电压	DC24V
电源效率	90%
驱动电源特征	开关型、外置式

线序功能	红: DC24V + 黑: DC24V - 蓝: 信号线 绿: 信号地
LED数量	144 PCS
LED功耗	9.2W/m
系统总功耗	10W/m
LED灰度级	256 × 256级
总谐波失真率	9%
LED结点温升	80
工作环境温度、湿度	- 40 — + 75 ; 10% ~ 95% RH
储存环境温度	-30 ~ +80 ;
光源使用寿命	50000H
外壳材质	工程PC塑料 ( 聚碳酸酯 )
外壳效果	乳白色
管壁厚度	1.5mm
护栏外罩参数	D50mm

灯管规格	1m
线头尺寸	公头15cm 母头18cm
线头直径	公头1.9cm 母头2.1cm
控制方式：	外置控制器
信号形式	DMX512控制
性能	防水，防尘，防紫外线，耐压，耐破裂 高低湿，超强高冲击老化
安装材料	护栏管专用卡子，每米两个