

廈門Honeywell 1300G手持式高精密一維條碼掃

產品名稱	廈門Honeywell 1300G手持式高精密一維條碼掃
公司名稱	廈門尤萊克信息技術有限公司
價格	面議
規格參數	
公司地址	廈門市思明區美湖路43號
聯繫電話	0592-6271922 13400770342

產品詳情

同級別中最高性能

????????????????????????????????1300g????????????

????????????????

????????????????????????????????????

??? HHP 1300G

??

性能參數

- 光源： 630 NM紅光
- 接受裝置： 3648 單元的線性圖像器件
- 閱讀距離： 中密度碼1.3cm – 46cm
- 閱讀寬度： 7.5 mil 碼: 18 cm處寬度為8.9 cm 13 mil 碼: 31.8 cm處寬度為20.3 cm
- 分辨率： 3 mil (10 cm) 處
- 偏斜角： +65 °

傾斜角: +65 °
水平速度: 51 cm/秒
最低對比度: 0.2
掃描速度: 270次/秒
解碼速度: 270 次/秒

機電參數

長 : 11.2 cm
高 : 15.0 cm
寬 : 7.9 cm
重量 : 158.8 g
外殼 : UL 94V0級
電壓 : 3800GX5E: 4.5 – 12Vdc at scanner 3800GX4E: 4.5 – 5.5Vdc at scanner
電流 (最高值) :

輸入	掃描	待機
5 V	235mA	86mA
12 V	145mA	65mA

電源參數

抗噪值 : 兩峰值之間最高100mV , 10 – 100 kHz

環境參數

工作溫度: 0 – +50
存儲溫度: -40 – +60
濕度: 0 – 95% , 無凝結
抗摔強度 : 1.5 米跌落到水泥地50次仍能正常使用
環境光 : 0 – 70,000 lux
防靜電保護 : 經15kV放電后仍能正常工作
抗振動性 : 經受從20- 300 Hz的5G峰值振動測試
認證 : 國際: CB scheme to IEC60950-1 & IEC60825-1 Class 1 LED. 美國: FCC Part 15 subpart B Class B. UL listed to 60950-1. 加拿大: ICES-003 Class B. cUL listed to CSA C22.2 No. 60950-1-03. 歐洲: CE 2004/108/EC EMC Directive to EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3. 2006/95/EC Low Voltage Directive. GS Mark: GS marked for I.T.E. safety. 墨西哥: NOM-NYCE. 韓國: MIC Class A. 澳大利亞/新西蘭: C-Tick mark.

平均故障間隔時間 符合美軍標準MIL-HDBK-217F

： 非移動地面設備測試可無故障使用100,000小時

碼制： 庫德巴碼，39碼，交叉25碼，工業標準25碼，矩陣25碼，11碼，93碼，128碼，UPC碼，EAN / JAN碼，中國郵政碼，GSI DataBar . 2005 Sunrise / GTIN compliant，ISBT 128串聯(執照需付費)。

接口： 3800Gx5E：通過鍵盤口、鍵盤置換 / 直連、USB口、TTL級RS—232，連接各種主流PC，IBM 46xxx系列終端和USB接口 3800GX4E：通過鍵盤口、鍵盤置換 / 直連、USB口、TTL級RS—232，連接各種主流PC和終端接口