

焊接烟尘净化器

产品名称	焊接烟尘净化器
公司名称	青岛泛泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛莱西南京北路69号
联系电话	86-053266038281 13156899101

产品详情

车间专用焊接烟尘净化器-单臂双臂型焊烟净化器。

产品的应用范围

焊接烟尘净化器广泛用于汽车、造船，电子，冶金、重工、机械、钣金、塑料、橡胶、钢铁、医药、军工、造纸、烟草、陶瓷，化工、铁路、玻璃等行业涉及的各种焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化治理。

手工焊、机械手焊接、机器人焊接、电弧焊、CO2保护焊、MAG

保护焊、氩弧焊、波峰焊、特种焊、气熔割等对碳钢、不锈钢、铝等金属焊接时产生的烟气处理。

产品应用原理：

三层过滤：

焊烟废气

组火网，过滤焊接火花

除尘滤筒，留下大部分烟尘烟雾（含pm2.5）

除尘抽屉内活性炭，净化最后的焊烟废气

排出口干净的气体

产品的应用行业

一是高精尖领域，如军工、航空航天、核电、高速铁轨等；二是重型工业领域，如船舶、汽车、压力容器、石化装备、电力电站设备、管道、重型机械设备等；三是轻工民用领域，如建筑装饰施工、五金工具、家电行业、自行车、家具等

产品的特点

- 合理的双区电极设置，运行更稳定，烟尘净化效率98%以上
- 适用性强，满足重负荷应用，正常运行受浓度波动影响小
- 结构紧凑、占地小、移动方便，适应各方位作业点

产品的型号

FT-H单臂焊接烟尘净化器，FT-HS双臂焊接烟尘净化器。

设备型号	处理风量 m3/h	功率 Kw	电压V/Hz	过滤面积 m ²	净化装置	滤筒表面 清灰方式	过滤效率 %	外形尺寸mm	噪音dB(A)
------	--------------	----------	--------	------------------------	------	--------------	-----------	--------	---------

FT-H1200	1200	1.2	380/50	12	前置气流均置板：1套；前置粗过滤器：1套；主过滤器：1套；后置除味过滤器：1套	手动反吹	99.90%	600*600*1400	45
FT-H1500	1500	1.5	380/50	15				600*600*1400	50
FT-H2400	2400	2.2	380/50	18-20				600*600*1400	55
FT-HS3200	3200	3.0	380/50	32				600*600*1400	70
FT-HS2400	2400	2.2	380/50	24				600*600*1400	60

- 自动判断并显示相应的工作运行状态，直观、可靠
- 适应0.01-100 μ m粒径油雾粒子的高效捕集，根本上解决污染转移问题
- 周密设计安全系统，检修门打开，高压电源即自动切断
- 电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备安全运行