

矿用漏泄同轴电缆

产品名称	矿用漏泄同轴电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

漏泄通信电缆MSLYFVZ-75-9矿用信号装置专用电缆型号及规格：MSLYF（Y）VZ-75-9，指标特性：内导体铜线或铜包铝 ϕ 2.0mm物理发泡绝缘外径8.8mm
编织外导体：单线直径0.2mm

软铜线3 \times 24编织黑色聚乙烯内护套11.3mmzmjt047中煤

漏泄通信电缆MSLYFVZ-75-9矿用信号装置专用电缆黄色阻燃聚外护套 ϕ 13.8mm电气特性：绝缘耐压（介电强度）1.8KV1min不击穿

内导体直流电阻（20℃时）5.5 Ω /km

电压驻波比0-300MHZ内1.2绝缘电阻： $>1000M\Omega\cdot km$

特性阻抗75 \pm 3

耦合损耗60MHZ75 \pm 10dB环境温度：-40 \sim +55

安装敷设半径-15 弯曲半径：125mm

一、矿用漏泄同轴电缆产品用途及特点

矿用漏泄同轴电缆本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。

二、MSLYFYVZ-75-9矿用同轴电缆主要技术特性

使用频率: 1GHz 以下使用环境温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$

敷设温度: 不低于 -10°C

弯曲半径: 不大于电缆外径的15倍。