

DJYVPR计算机电缆特点

产品名称	DJYVPR计算机电缆特点
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

- 1、导体采用软铜单线绞合而成（多股），其性能符合GB/T3956的规定。导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。
- 2、绝缘材料为氟塑料，采用镍基合金高温挤出机高速生产，挤包在导体上的绝缘性能符合Q/的规定。绝缘标称厚度符合相关标准的规定，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点***薄点的测量厚度不小于标称值的90%减去0.1mm。
- 3、3火花验收：生产过程中绝缘层中间检验应按GB/T3048规定进行交流50HZ6KV火花耐压试验。
- 4、4对绞对绞组采用颜色识别标志，每对线组由两根不同颜色的单线和一条双色扎带对绞节距应不大于100mm。相邻对绞组节距应不相同。对绞屏蔽(二线组或三线组)对绞屏蔽内绕包非吸湿性包带隔离,其重叠率不小于15%。对绞屏蔽采用 0.15mm铜丝编织而成,其编织密度不小于80%。
- 5、电缆成缆的填充材料采用非吸湿性材料，紧密无空隙,成缆后缆芯外形圆整。成缆线芯绞合节距应不大于绞合外径的20倍。
- 6、电缆采用铜丝编织总屏蔽。屏蔽编织密度不小于75%。