

烟台安东智能三相可控硅移相触发器 调压器

产品名称	烟台安东智能三相可控硅移相触发器 调压器
公司名称	烟台安东电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台开发区珠江路32号
联系电话	86-05356375183 15563883042

产品详情

一，产品简介

JKH-D3智能三相可控硅移相触发器/调压器采用先进的微机处理器技术，基于LU-906智能调节仪，内置多种输入规格，双数码管+光柱显示,按键操作，适用于恒压或恒流充电，电镀，电解，直流电机调速等，接线简便,无需考虑相序问题，可靠的过流保护使得主回路可控硅损坏不会导致控制器损坏,甚至在触发线接错的情况下,短时间内也不会损坏控制器。 JKH-D3智能三相可控硅移相触发器/调压器为盘面安装式,手动自动无扰切换,光柱动态指示输出大小,操作使用方便，办出范围可任意设定,以适用于硅碳棒钼棒等加热元件,具有软件包起动功能,软起动的的时间可任意设定,可带上，下限报警输出,可带RS232/RS485通讯。 JKH-D3适用于三相三线制的星形或三角形接法,也适用于三相或单相半控整流。

二，主要技术指标

输入规格: 0-10mA , 4-20mA , 1-5V或0-5V 输出规格: 三相三线触发
移相范围: 0-180 触发容量:
800A两个单向反并联的可控硅或可控硅与二极管反并联 电源电压: 85-264VAC

三，外形及安装尺寸

A:外形尺寸96 × 96 × 115mm(高 × 宽 × 深) B:开口尺寸92 × 92mm(高 × 宽)

说明:

1.如变送器输出为0-10mA或4-20mA电流信号,在"+,-"输入端并联一只250 精密电阻即可; 2.JKH-D3有极性,有相序要求.