

# 防静电工作服二连体三连体四连体

产品名称	防静电工作服二连体三连体四连体
公司名称	武汉利安宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区铁桥新家园
联系电话	086-02784877202 13871230964

## 产品详情

二连体（帽连衣，裤分开或者衣连裤，帽分开），大多为茄克衫上衣加宽松长裤。上衣衣领为立领，而且是小开领，袖口、裤脚、裤腰都用松紧。门襟一般均用拉链式或粘扣，严禁使用钮扣。

三连体（帽连衣连裤）三连和四连体腰间用松紧；帽子能将头全部覆盖，露出双眼、鼻和嘴或者仅露双眼。颜色齐全,款式多样,面料可选.可依据各类企业如食品业、药品、电子、冶金、化工、石油等环境的特色来样定做各式洁净工作服。

四连体（帽连衣连裤连袜）腰间用松紧；帽子能将头全部覆盖，露出双眼、鼻和嘴或者仅露双眼。颜色齐全,款式多样,面料可选.可依据各类企业如食品业、药品、电子、冶金、化工、石油等环境的特色来样定做各式洁净工作服。

一 产品作用 武汉利安宝出品的耐久性防静电工作服是按国家标准GB12014-89《防静电工作服》要求设计生产的特种劳动防护用品。具有款式新、结构合理、穿着方便舒适的特点。面料采用复合型导电纤维与普通纤维交织而成，当服装因摩擦和静电感应聚集电荷时能通过电晕放电来消除静电电荷，从而有效地避免产生静电火花，防止事故的发生。二 适用范围：本产品适用于石油、化工、矿山、电子、军工、航天、航海、港口、纺织、橡胶、医药、净化等一切存在静电危害，易产生火灾及\*\*\*\*危险的场所穿着使用。三 技术指标：1、抗静电性：防静电工作服带电量 0.6/件；2

、耐洗涤性：按规定方法洗涤后防静电性能仍达到上述指标要求；

洗涤方法：可以经120 15分钟高温高压下消毒。3、服装断裂强力：经向：厚料 780N 薄料 490N 纬向 390N；缝合部位断裂强力： 98N；4

、对湿度无影响：在相对湿度40+5%条件下其抗静电性能不受任何影响；四 注意事项：1

、禁止在防静电工作服上附加或佩带任何金属物件；2、禁止在易燃易爆场所穿、脱防静电工作服；3

、属0区、1区及可燃物的最小点燃能量在0.25mJ以下的危险场所，必须穿用防静电工作服；4

、穿着防静电工作服时就与防静电工作鞋配套使用；5、储存期限为二年；