

浇筑风力发电模具 风力发电基础钢模具 鑫鑫外形美观

产品名称	浇筑风力发电模具 风力发电基础钢模具 鑫鑫外形美观
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	360.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫风电基础模具作为风力发电机的底座进行使用，尺寸较大，风力发电机整体的长度在60米以上，还会有几块扇叶安装，扇叶的长度也在10米以上，所以为了风力发电机安装的能够结实，长时间的进行使用，就有了风电基础模具的制作。

浇筑风力发电模具-新式风力发电基础钢模具-外形美观易脱模风电基础模具只能采用现场浇筑的方式进行制作，它的体积较大，无法进行搬动，直接在现场进行制作，使用钢板制成，钢板的厚度在5毫米左右，外侧会搭配筋板进行使用，筋板的尺寸一斤钢板的厚度还是要根据客户的具体要求进行定制，由上圈和下圈组成，常见的上圈尺寸在7-15米，上圈钢板的高度在1.5米，下圈的尺寸在15-25米，使用的钢板高度在1.2米，商圈和下圈使用的是钢筋网进行连接，中间是空心的设计，需要全部浇筑混凝土，与钢筋搭配进行使用，浇筑风力发电模具-新式风力发电基础钢模具-外形美观易脱模浇筑成实心的，上圈的外侧会有一个或者两个长方形的小盒子，作为底座的散热平台进行使用，为模具起到散热的作用。